

EXPERTISE

& ESSAIS FERROVIAIRES

I Votre guide de référence 2018





Retrouvez les dernières mises à jour de votre guide de référence 2018 sur

www.eurailtest.com (*)




AGRÉMENT CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE

La présente publication est une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Toute représentation ou reproduction, partielle ou totale, est interdite sans autorisation de l'auteur, à l'exception des cas strictement prévus par l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction non autorisée, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

SOMMAIRE

PARTIE 1 Homologation / Qualification Matériel Roulant	15
Infrastructure	41
PARTIE 2 Mesure	0.5
Mécanique Electrique Physico-chimique Acoustique	95 119 131 139
Environnement, Santé et Sécurité	143 158







Depuis bientôt 20 ans, Eurailtest offre ses services en matière d'essais et d'expertises ferroviaires dans le monde entier. Une existence riche en événements qui a contribué à faire d'Eurailtest ce qu'elle est aujourd'hui : une entreprise dynamique et reconnue pour sa capacité à offrir la meilleure combinaison possible de compétences et de savoir-faire. Fruit du rapprochement des deux opérateurs ferroviaires français SNCF (SNCF Réseau et SNCF Mobilités) et RATP, Eurailtest a su s'imposer parmi les leaders du secteur des Essais, en proposant des services de pointe allant de la Grande Vitesse jusqu'aux Transports guidés urbains.

En 2014, pour répondre à une demande grandissante de nos clients et partenaires, nous éditions notre première version de ce catalogue afin de vous donner un aperçu complet de notre offre. Celle-ci n'ayant cessé de s'étoffer depuis, vous apprécierez les mises à jour figurant dans cette version 2018. Construit comme un véritable guide afin de mieux appréhender l'univers des essais ferroviaires, constructeurs de matériel roulant, équipementiers, gestionnaires d'infrastructure, exploitants, sociétés d'ingénierie... Ce catalogue vous est destiné. Toute notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations et surtout... à vos besoins!

PLUS DE 1500 CLIENTS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE. POURQUOI PAS VOUS ?

CYRIL CHARBONNET Administrateur GIE Eurailtest



IQUI SOMMES-NOUS ?

Figurant parmi les leaders mondiaux en essais ferroviaires, Eurailtest est un groupement indépendant **basé à Paris** et travaillant étroitement avec les autorités de certification reconnues au **niveau mondial**.

Eurailtest coordonne une **dizaine de laboratoires** ayant chacun, dans sa spécialité, une très longue expérience des essais ferroviaires et urbains.

Depuis plus de **80 ans**, nos laboratoires réalisent des essais garantissant le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité des solutions techniques.

Plus de **400** techniciens et ingénieurs **spécialistes des essais ferroviaires** peuvent ainsi vous faire profiter de leurs compétences et de leur savoir-faire.

Aujourd'hui, Eurailtest constitue le **portail d'accès à** cette expérience et à ce savoir-faire.

De la Grande Vitesse aux Transports Urbains, nous vous proposons dans ce catalogue plus d'une centaine d'essais et d'expertises couvrant l'ensemble des domaines du secteur ferroviaire.

Ce catalogue n'est cependant pas exhaustif. Compte tenu de l'étendue de nos ressources, nous pouvons répondre "sur-mesure" aux demandes les plus spécifiques ou hors du champ habituel des essais ferroviaires. Une de nos forces, en effet, est de pouvoir combiner toutes nos spécialités et tous nos essais... presque à l'infini.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par email sur contact@eurailtest.com ou encore par téléphone au +33 1 44 61 93 20







PLUS DE 100 ESSAIS ACCRÉDITÉS 50 BANCS D'ESSAI À POSTE FIXE

1500 CLIENTS PLUS DE 80 ANS D'EXPÉRIENCE

100 MISSIONS DE CONSEIL/AN

40 PAYS

MISE EN SERVICE DE PLUS DE 3500 KM DE LGV

POURQUOI FAIRE APPEL À EURAILTEST ?

CONSTRUCTEUR, vous envisagez d'homologuer votre matériel et vous avez besoin de réaliser des essais.

Eurailtest peut être votre interlocuteur unique pour coordonner l'organisation des essais avec l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure et les instances chargées de la sécurité ferroviaire. Nous vous assistons pour :

- Rédiger les spécifications d'essais
- Obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation des circulations d'essais (en fonction de la législation locale en vigueur)
- Réaliser les essais et délivrer les rapports d'essais indispensables dans le cadre de votre dossier d'homologation
- Fournir les avis d'Experts

GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE, GROUPEMENT DE CONSTRUC-TEURS, INGÉNIERIE, vous devez valider la conformité de votre infrastructure, nouvelle ou rénovée, en vue de sa réception.

Eurailtest prend en charge pour vous l'organisation des essais, la mise à disposition d'engins spéciaux et/ou instrumentés et la fourniture d'avis d'Experts.

ÉQUIPEMENTIER, vous souhaitez réaliser des essais sur vos composants ferroviaires pour démontrer leur conformité aux référentiels en vigueur et valider des solutions techniques en vue de leur commerc

Eurailtest, avec ses laboratoires et son ingénierie, est votre interlocuteur privilégié pour assurer tous les essais préalables à la commercialisation de vos produits et innovations.

EXPLOITANTS, COLLECTIVITÉS, AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORT, vous êtes confrontés à des difficultés d'exploitation qui affectent vos coûts de maintenance, la sécurité ou le confort de votre personnel ou de vos usagers ?

Nos experts, forts d'un retour d'expérience de 80 années en exploitation de réseaux en environnement complexe, s'efforcent d'apporter leur éclairage à travers des prestations de conseil et d'essais bâtis sur mesure.



INOS VALEURS

- > LA SATISFACTION CLIENT
 > L'EXCELLENCE TECHNIQUE
- > LE PROFESSIONNALISME
- > L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ

NOS RECONNAISSANCES EXTERNES

 Les laboratoires membres du GIE EURAILTEST sont reconnus par les organismes suivants :





Ces reconnaissances permettent à nos clients d'exploiter en toute confiance les résultats de nos prestations, qu'il s'agisse d'homologations ou d'expertises.

- EURAILTEST est certifié ISO 9001 pour ses activités de «commercialisation de conseil, d'ingénierie et d'essais ferroviaires » par SGS le leader mondial en matière de vérifications, de contrôles, d'analyses et de certifications. Cette certification obtenue depuis 2011, récompense la mise en œuvre de processus visant à assurer un niveau de service le plus élevé possible dans un environnement ferroviaire toujours plus complexe.
- EURAILTEST bénéficie de l'Agrément Crédit Impôt Recherche délivré par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Une grande part de nos essais est accréditée par le COFRAC. Pour obtenir la liste actualisée des accréditations de nos laboratoires, nous vous invitons à vous rendre sur www.cofrac.fr, puis à écrire SNCF ou RATP dans le champ "Rechercher un organisme accrédité".



COMMENT UTILISER CE CATALOGUE ?

Pour vous permettre de trouver rapidement les produits et services qui vous intéressent, ce catalogue est divisé en deux parties représentatives de nos deux métiers :

PARTIE 1

La liste des essais proposés pour l'homologation, la qualification et la validation de sous-systèmes ferroviaires.

Dans cette partie, les essais sont classés en fonction du type de produit :

- Matériel Roulant
- Infrastructure

PARTIE 2

La liste des essais, mesures et investigations indispensables pour garantir la sécurité, la performance et le confort de vos installations.

Cette partie est organisée par discipline technique, pour une recherche efficace des essais et expertises qui vous intéressent :

- Mécanique
- Electrique
- Physico-chimique
- Acoustique
- Environnement, Santé et Sécurité



(🗪) Ce pictogramme indique des pages susceptibles de vous intéresser



Ferroviaire lourd



Ferroviaire urbain



20 ANS D'EXPERTISE...

... EN FRANCE

Essais d'homologation de l'infrastructure de la LGV SEA 2016 - 2017

Essais d'homologation de l'infrastructure Contournement Nîmes-Montpellier 2017

Essais d'homologation du matériel Regio2N BOMBARDIER Transport 2013 - 2016

Essais d'homologation du matériel Coradia Polyvalent d'ALSTOM Transport : REGIOLIS 2012 - 2013

Essais d'homologation en France des trains à grande vitesse ETR 500 et de l'ICE 3 2002 - 2007

Organisation des essais et mesures relatifs au record du monde de vitesse sur rail : 574,8 km/h

... ET À TRAVERS LE MONDE

Essais d'homologation du VELARO D et du VELARO Eurostar 2014 - 2016 - Allemagne & France

Essais d'homologation du matériel STADLER : FLIRT 2011 - 2012 - Suisse & France

Essais d'homologation de bogies pour métros et trains à grande vitesse 2010 - 2011 - Chine

Essais d'homologation du matériel Italo d'ALSTOM Transport pour le compte de NTV 2010 - 2011 - Italie

Essais pour la mise en service de la LGV-Sud (HSL-Zuid) 2006 - 2007 - Pays-Bas








PARTIE 1

Homologation / Qualification

Vous trouverez dans cette première partie, les essais EURAILTEST concernant l'homologation et la qualification des sous-systèmes ferroviaires.

Ces essais sont classés par sous-système :

- Matériel Roulant
- Infrastructure
- Équipements ferroviaires



AMIQUE • PESÉE • FREINAGE

USTIQUE • DYNAMIQUE • PESÉE - F

CAPTAGE • AÉRODY

NÉTIQUE • CAPTAGE

DYNAM

ESÉE

MATÉRIEL ROULANT

MATÉRIEL ROULANT



L'HOMOLOGATION DU MATÉRIEL ROULANT EST UN PROCESSUS COMPLEXE.

Au-delà des essais, l'intervention de nos experts est indispensable pour mener à terme ce processus d'homologation.

De la définition des besoins du client jusqu'aux résultats d'essais, nos experts interviennent à chaque étape importante pour délivrer des avis et ainsi :

- Aider les clients à identifier les essais nécessaires dans le cadre du dossier d'homologation
- Prêter assistance, lorsque nécessaire, pour la rédaction des spécifications d'essais en fonction des caractéristiques du matériel et des référentiels en viaueur
- Contribuer à obtenir l'Autorisation de Circulation en Essais en vue de la réalisation des essais
- Se prononcer sur les résultats d'essais produits par nos laboratoires







LYNAMIQUE FERROVIAIRE

Caractériser, en ligne, le comportement dynamique des véhicules en vue de leur homologation ou de leur mise au point.

OBJECTIFS

- Déterminer les caractéristiques de dynamique ferroviaire en fonction de la voie d'un matériel roulant neuf, modifié ou dont les conditions d'exploitation évoluent - pour tous les types de véhicules (jusqu'à 25t/essieu) et à toutes les vitesses (jusqu'à 574,8 km/h)
- Mettre au point et investiguer en matière de dynamique ferroviaire sur tous les réseaux européens
- Optimiser les essais en ligne par simulation numérique en dynamique ferroviaire

MOYENS D'ESSAIS

- Essieux de mesure des forces Y, Q et X propres au matériel en essai (avec transmission des signaux par télémesure)
- Chaînes de mesure numériques pour l'acquisition et le traitement des paramètres

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- CLERE
- COLAS RAIL
- COSEA
- SNCF
- STADLER
- SYSTRA
- SYSTRA Mexique
- VOSSLOH

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

- STI Infrastructure
- STI «Loc and Pass»
- NF EN 14363 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires - Essais en ligne et en poste fixe
- NF EN 15687 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des wagons pour charges statiques d'essieu de plus de 225 kN et iusau'à 250 kN
- NF EN 15686 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires avec système de compensation et/ou véhicules désignés pour circuler avec une insuffisance de dévers plus élevée que définie dans EN14363:2005, Annexe G
- UIC 518 OR Essais et homologation de véhicules ferroviaires du point de vue du comportement dynamique - Sécurité Fatique de la voie - Qualité de marche
- UIC 432 OR Vitesses de circulation. Conditions techniques à respecter









CONCEPTION ET FABRICATION D'ESSIEUX DE MESURE

Mesurer les forces de contact roue-rail grâce à un essieu spécialement équipé.

OBJECTIFS

- Réaliser l'étude par éléments finis
- Réaliser un capteur « Essieux de mesure » pour déterminer les forces de contact roue-rail
- Modifier l'essieu d'origine du matériel concerné pour mesurer les forces transversales et verticales exercées sur la voie
- Equiper l'essieu de mesure de jauges extensométriques judicieusement disposées sur la toile de roue afin d'obtenir les signaux élémentaires, représentatifs des forces en présence au contact roue-rail et, après traitement, les forces transversales et verticales
- Etudier, suivant le besoin du client, l'adaptation mécanique des dispositifs en bout d'essieu (retour de courant, codeur...)

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SIEMENS
- SNCF (record du monde 574,8 km/h en 2007)


***** MOYENS D'ESSAIS

- Calculateur numérique pour l'acquisition et le traitement des données
- Banc d'étalonnage raccordé aux étalons de référence ayant pour caractéristiques
 - En vertical : forces appliquées jusqu'à 200 kN
 - En transversal: 100 kN maximum
 - Roues de 450 à 1250 mm de diamètre pour une large gamme d'écartements
- Système de télémesure numérique multivoies pour la transmission des signaux

MORMES

- NF F00-702 Comportement dynamique des véhicules vis-à-vis de la voie
- NF EN 14363 Applications ferroviaires - Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferrovaires -Essais en ligne et à poste fixe







CARACTÉRISATION CONTACT ROUE-RAIL

Evaluer les principaux paramètres du contact roue-rail en vue d'une homologation internationale et contrôler l'aptitude du matériel roulant par rapport au risque d'instabilité.

OBJECTIFS

- Mesurer les profils de roue et de rail
- Déterminer les paramètres de contact roue-rail : conicité équivalente, conicité réelle, indice de guidage radial...

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Règle de mesure ponctuelle du profil de rail et de la roue
- Logiciel de calcul des paramètres de contact roue-rail

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SNCF

MORMES

- NF EN 14363 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires
 - Essais en ligne et en poste fixe
- NF EN 15302 Méthode de détermination de la conicité équivalente
- UIC 518 OR Essais et homologation de véhicules ferroviaires du point de vue du comportement dynamique - Sécurité -Fatigue de la voie - Qualité de marche
- UIC 519 OR Méthode de détermination de la conicité éauivalente









Pesée de matériel roulant

Caractériser les charges d'un véhicule en vue de l'homologuer ou de l'expertiser - Réalisation sur site avec ou sans système de levage.

Ø OBJECTIFS

- Déterminer pour tout type de matériel roulant - la charge statique à chaque roue, le centre de gravité ainsi que le taux de déchargement (dans les cas d'homologation, de modification, de rénovation ou d'expertise d'un véhicule)
- Deux types de pesée :
 - pesée réalisée conformément à la norme NF F00-701
 - pesée réalisée sur les sites de maintenance, de construction ou de maintenance des engins sur voie d'atelier avec ou sans levage de l'engin

* MOYENS D'ESSAIS

- Capteurs d'effort (10000 ou 20000 daN)
- Viseur topographique permettant de garantir le nivellement des roues
- Châssis de pesée avec moyens de levage
- Châssis mobiles positionnables en voie permettant de rattraper des défauts de nivellement jusqu'à 15 mm

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- CFD
- RATP
- SNCF
- VFII

- NF F00-701 Mesure des charges statiques par roue des véhicules -Installations de pesage et conduite des pesées
- NF EN 14363 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires -Essais en ligne et en poste fixe
- NF EN 15663 Définition des masses de référence des véhicules









Essais de freinage EN LIGNE

Mesurer les performances de freinage et les forces associées en vue de l'homologation ou de la mise au point de tout type de matériel roulant.

OBJECTIFS

- Mettre au point, mesurer et valider les performances de freinage dans le cadre :
 - d'essais en rame, en convoi et sur engin
 - d'essais au lancer sur tout type de véhicule
- Caractériser en conditions d'adhérence normale et dégradée : frein d'urgence, frein de service, frein d'immobilisation, frein de stationnement
- Déterminer des paramètres principaux : temps de réponse équivalent, jerk, distance d'arrêt corrigée, décélération équivalente moyenne
- Surveiller les paramètres connexes : pressions aux cylindres de frein, températures des organes de frein, vitesses d'essieu freiné, conditions d'essai (température, hygrométrie)
- Caractériser et qualifier les organes
- Mesurer les forces d'application sur les roues et les disques

*****MOYENS D'ESSAIS

- Chaîne de mesure tachymétrique
- Radar à effet Doppler
- GPS
- Chaîne de mesure interprétant tous types de grandeurs : températures (disque/ roue), accélération, tension et courant (frein électrique, patin magnétique, etc.), pression...
- Système de déclenchement du freinage
- Système d'arrosage de la voie
- Optimisation des campagnes d'essai par simulation numérique des performances de freinage

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- RATP
- SIEMENS
- STADLER
- TRAMWAY DE ROUEN

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

- NF EN 13452-1 & -2 : Freinage Systèmes de freinage des transports publics et suburbains
 - Partie 1 : Exigences de performances Partie 2 : Méthodes d'essais
- UIC 540 Freins à air comprimé pour trains de marchandises et trains de voyageurs
- UIC 541-03/04/05 Frein Prescriptions concernant la construction des différents organes de frein
- UIC 544-1 Performance de freinage
- STI: Matériel Roulant Rail conventionnel, Grande Vitesse, Wagons pour le fret
- Spécifications techniques réseau - STM F014
- STI «Loc and Pass»







Essai statique du frein

Contribuer à la validation de type pour un système de freinage en statique.

@ OBJECTIFS

- Valider les organes de pilotage de frein (robinet mécanique, distributeur,...)
- Valider et mesurer les efforts d'application engendrés par le système de freinage
- Mesurer l'efficacité du frein en stationnement par la détermination du coefficient de frottement ou de l'adhérence roue/semelle ou roue/rail

* MOYENS D'ESSAIS

Chaîne de mesure avec capteurs associés pouvant valider la conformité par les automatismes du poste d'essai (mesures

+ analyse fonctionnelle + validation)

⋒ NORMES

- UIC 540 Freins à air comprimé pour trains de marchandises et trains de voyageurs
- UIC 541-03/04/05 Frein Prescriptions concernant la construction des différents organes de frein
- STI: Matériel Roulant Rail conventionnel, Grande Vitesse, Wagons pour le fret





CARACTÉRISATION DES DISPOSITIFS D'ANTI-ENRAYAGE

Déterminer l'efficacité des dispositifs d'anti-enrayage dans le cadre d'homologations ou de mises au point.

OBJECTIFS

- Caractériser les performances des dispositifs d'anti-enrayage en freinage d'urgence et en freinage de service pour diverses conditions d'adhérence : normale, dégradée, très dégradée
- Suivre et enregistrer les paramètres suivants : vitesses d'essieu, vitesse de référence, pressions aux cylindres de frein, températures des organes de frein, conditions d'essai (température, hygrométrie)

Q ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- FRAMAFER
- RATP
- ROLANFER
- SNCF

MOYENS D'ESSAIS

- Système de déclenchement du freinage
- Capteurs de pression
- Thermocouples
- Centrale d'acquisition et de traitement
- Chaîne de mesure tachymétrique couplée à un radar à effet Doppler
- Dispositif de dégradation de l'adhérence (arrosage de la voie avec de l'eau ou de l'huile)
- Capteurs courant/torsion

- NF EN 15595+A1 Applications ferroviaires - Freinage - Anti-enrayeur
- UIC 544-1 Frein Performance de freinage
- UIC 541-05 Frein Prescriptions concernant la construction des différents organes de frein - Anti-enrayeur
- STI «Loc and Pass»









SHUNTAGE

Contrôler l'aptitude au shuntage du matériel roulant en vue de son homologation.

Ø OBJECTIFS

Suivre et enregistrer tous les paramètres déterminant l'aptitude au shuntage de matériel roulant moteur ou remorqué

MOYENS D'ESSAIS

- Synchronisation des systèmes d'acquisition par GPS-CLOCK
- Voie équipée de Plouaret (Bretagne)
- Centrale d'acquisition et de traitement

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SIFMENS
- STADLER
- VOSSLOH

- (SAM S 004) (OP 009912) Aptitude au shuntage des matériels roulants et des semelles
- Certificat de capabilité CERTIFER





BANC D'ESSAI DE SHUNTAGE

Vérifier l'influence des semelles de frein sur le shuntage des circuits de voie.

OBJECTIFS

- Réaliser, à échelle réduite, des simulations de freinage d'un couple semelle/roue
- Fournir une aide à la décision pour la sélection du meilleur matériau de friction (pour une application donnée)
- Permettre de démontrer l'aptitude au shuntage des matériaux constituant les semelles montées sur wagon
- Permettre l'optimisation des campagnes d'essais de shuntage en ligne pour les matériels roulants équipés de semelles de frein autres que wagons
- Mesurer l'impact de la pollution d'une semelle ou d'un matériau sur un échantillon en acier à roues

E RÉFÉRENCES

- ICER-RAIL
- FAIVELEY
- SNCF

₩

NORMES

UIC B169/RP 33 – Influence des matériaux de freinage composite sur le shuntage en ligne

***** MOYENS D'ESSAIS

- Banc d'essai de shuntage (incluant 2 échantillons de semelle de frein frottant sur un disque)
- Outils de mesure de la vitesse moteur, de la force d'application et du couple de freinage
- 2 thermocouples noyés dans l'échantillon en acier à roues





💋 Voir aussi pag





Compatibilité électro-MAGNÉTIQUE DU MATÉRIEL ROULANT

Vérifier, en vue de l'homologation d'un train, que les signaux électriques qu'il génère sont compatibles avec la signalisation, les télécommunications, les sous-stations et les caténaires.

@ OBJECTIES

- Réaliser des essais en dynamique, à bord des engins ou à poste fixe, lors de phases de mise au point ou de qualification de trains ou d'organes
- Déterminer, en temps réel, les courants : - générés par le matériel roulant - pouvant perturber la signalisation
- Déterminer l'intensité psophométrique
- Vérifier la coordination entre les engins de traction et les installations fixes de traction électrique : facteur de puissance, puissance absorbée, courant d'appel, valeur de crête de tension...

MOYENS D'ESSAIS

- Alimentation à courant monophasé ou continu, sous potentiel élevé
- QMR-7/QMR-X
- Chaînes d'acquisition numérique (acquisition jusqu'à 1 MHz)
- Capteurs de tension et courant, monophasés et continus (jusqu'à 20KHz)

RÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025


E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- RATP
- ANSALDO BREDA
 SIEMENS
- BOMBARDIFR
- STADLER

- NF EN 50238 Compatibilité entre matériel roulant et systèmes de détection de train
- NF EN 50121-3-1 Compatibilité électromagnétique - Partie 3-1 : matériel roulant - Trains et véhicules complets
- NF EN 50388 Alimentation électrique et matériel roulant - Critères techniques pour la coordination entre le système d'alimentation (sous-station) et le matériel roulant pour réaliser l'interopérabilité
- OP 09911 (SAM S 003) (IN 2724) -Compatibilité entre les systèmes de signalisation et le matériel roulant
- TS 50238-2 Compatibilité entre le matériel roulant et les systèmes de détection des trains - Partie 2 : Compatibilité avec les circuits de voie
- SAM-S-006 (Compatibilité électromagné-tique) et SAM-T-004 (Compatibilité entre l'alimentation électrique et le matériel roulant)











CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE RAYONNÉ

Vérifier, en vue de son homologation, que le matériel roulant respecte la réglementation en matière de compatibilité électromagnétique.

@ OBJECTIFS

- Mesurer les niveaux de champ électromagnétique générés par le matériel roulant vers le monde extérieur (entre 9kHz et 1GHz)
- Comparer ces niveaux avec les limites imposées par la norme EN 50121-3-1

* MOYENS D'ESSAIS

- Analyseur de spectre
- Récepteur de mesure
- Antenne cadre
- Antenne biconique
- Antenne log périodique

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- STADLER

MORMES

NF EN 50121-3-1 – Compatibilité électromagnétique - Partie 3-1 : matériel roulant - Trains et véhicules complets









CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE RAYONNÉ ET EXPOSITION HUMAINE

Vérifier que les champs électromagnétiques générés par le matériel roulant ou un site ferroviaire n'affectent ni les voyageurs ni le personnel.

Ø OBJECTIFS

Caractériser les champs électromagnétiques dans le cadre de l'exposition humaine (1 Hz - 20 kHz)

- Mesurer les niveaux de champ électromagnétique dans tous les espaces du matériel roulant, accessibles au public et au personnel
- Comparer ces niveaux avec les limites imposées par la Directive européenne « personnel » 2013/35/UE et la Recommandation européenne « public » 1999/519/CE

≅ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- STADLER

MORMES

NF EN 50500 – Procédures de mesure des niveaux de champ magnétique générés par les appareils électriques et électroniques dans l'environnement ferroviaire au regard de l'exposition humaine

MOYENS D'ESSAIS

- Antennes de champ magnétique
- Logiciel Acquiris
- Carte d'acquisition
- Capteur de champ électrique
- Pince ampèremétrique



Seurailtest





PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Vérifier, en vue de son homologation, le fonctionnement d'un équipement électrique soumis à des perturbations électromagnétiques.

OBJECTIFS

Assurer le bon fonctionnement d'un équipement électrique embarqué soumis à des perturbations électromagnétiques

- Mesurer les niveaux de perturbations conduites en entrée et en sortie de l'équipement en question
- Protéger avec des filtres l'équipement affecté

MOYENS D'ESSAIS

- Chambre anéchoïde
- Solénoïde
- Oscilloscope
- Analyseur de spectre
- Pince ampèremétrique HF
- Sonde de tension
- Capacités, ferrites, filtres...

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- CONVERGIE
- SNCF

MORMES

NF EN 50121-4 – Compatibilité électromagnétique - Partie 4 : Emission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication









CAPTAGE DU COURANT - INTERACTION PANTOGRAPHE/CATÉNAIRE

Optimiser, en vue d'une homologation ou d'une mise au point du couple "matériel roulant/infrastructure", la qualité du captage du courant tout en limitant l'usure de la caténaire et des bandes du pantographe.

OBJECTIFS

- Caractériser et optimiser le comportement aérodynamique du pantographe (essai de planage)
- Mesurer, sur la ou les bandes d'un pantographe, les forces de portance sur l'axe vertical, en l'absence de contact avec le fil de la caténaire
- Evaluer l'interaction pantographecaténaire par la mesure des arcs et de la force de contact pantographe-caténaire afin de réduire les incidents, tel que l'arrachage de la caténaire
- Mesurer les débattements et amplitudes du pantographe et ses éléments constitutifs
- Mesurer les temps de montée et de descente du pantographe, ainsi que du temps de disparition de la tension ligne
- Déterminer les vitesses d'accostage du pantographe
- Localiser précisément d'éventuelles anomalies sur le réseau
- Enregistrer des paramètres complémentaires: pression d'air du pantographe, vitesse et distance parcourues, visualisation du pantographe, conditions environnementales (température, hygrométrie, vitesse du vent)
- Mesurer les soulèvements du fil de contact de la caténaire

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- SIEMENS
- BOMBARDIER
- SNCF
- DEUTSCHE BAHN
- STADLER
- RATP

***** MOYENS D'ESSAIS

Systèmes d'acquisition et de traitement de données en temps réel

- QMR-Cap: capteurs d'efforts, accéléromètres, capteurs de déplacement à fil, capteurs de détection des arcs
- Vidéonum (caméra)
- Thermohygromètre
- Anémomètre
- Détecteurs de supports caténaire

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

- NF EN 50367 Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact
- NF EN 50317 Prescriptions et validation des mesures de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire
- NF EN 50119 Installations fixes
 Lignes aériennes de contact pour la traction électrique
- NF EN 50206 1 et 2 Pantographes : caractéristiques et essais - Partie 1 : pantographes pour véhicules grandes lignes/Partie 2 : Pantographes pour métros et tramways
- OP09932 (SAM É 903) (IN 2781) Captage – Interaction pantographecaténaire
- OP09944 (SAM E-009) Franchissement des sections de séparation
- SAM X 001 Prescriptions techniques, recommandations et règles de l'art représentatives de l'expérience acquise en matière de matériel roulant
- STI Grande Vitesse / Rail Conventionnel
 pour le Matériel roulant et Energie
- Arrêté du 19 Mars 2012







CONCEPTION ET FABRICATION DE PANTOGRAPHES INSTRUMENTÉS

Contribuer au processus d'homologation du captage en vérifiant l'interaction pantographe-caténaire.

Ø OBJECTIFS

Concevoir et valider le pantographe instrumenté

- Définir l'instrumentation nécessaire pour l'essai
- Modéliser le pantographe en CAO
- Concevoir et développer des capteurs spécifiques
- Calibrer le pantographe instrumenté sur banc d'essai

* MOYENS D'ESSAIS

- Logiciel CAO 3D
- Imprimante 3D
- Soufflerie et banc de calibration
- Capteurs et systèmes brevetés
- Force, déplacement, accéléromètre

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- CADEMCE
- SIEMENS
- SNCF
- STADLER

MORMES

- NF EN 50317 Systèmes de captage du courant - Prescriptions et validation des mesures de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire
- UIC 505-1 Matériel de transport ferroviaire – Gabarit de construction du matériel roulant









BANC DE CAPTAGE À L'ARRÊT

Qualifier, en vue de l'accès au réseau français, le captage du courant des trains à l'arrêt.

Ø OBJECTIFS

 Valider les bandes de contact du pantographe d'un train à l'arrêt sous électrification 1500 Volts, lors du captage, afin de s'assurer que la caténaire ne s'échauffe pas au-delà des spécifications

MOYENS D'ESSAIS

- Banc d'essai «captage à l'arrêt»
- Systèmes d'acquisition et de traitement de données en temps réel
- Mesure de la température du fil de contact
- Mesure des forces de contact et de tension du fil caténaire
- Ampèremètres

ACCRÉDITATIONS


COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- FAIVELEY
- MORGAN
- SIEMENS
- RATP

- NF EN 50119 Installations fixes-Lignes aériennes de contact pour la traction électrique
- STI Rail Conventionnel «Matériel roulant» et «Energie»
- OP 09932 (SAM E-903) Captage -Interaction pantographe /caténaire
- Arrêté du 19 mars 2012











QUALITÉ DU CAPTAGE EN RÉGIME STATIQUE

Simuler en régime statique, sur des cas réels, le contact entre la bande de frottement du pantographe et le fil de contact.

OBJECTIFS

- Caractériser la tenue thermique
 - Rupture et électrodynamique du contact électrique entre une bande de frottement et le fil de contact
 - En fonctionnement nominal
 - Sous intensité maximale de fonctionnement
 - En présence d'un courant de défaut (ex: court-circuit)
- Investiguer dans le domaine du captage statique
- Simuler des événements critiques dans l'environnement pantographe-caténaire dans les modes suivants :
 - Nominal
 - Intensité maximale
 - Courant de défaut

A" MOYENS D'ESSAIS

- Conception de maquettes à partir des spécifications du cahier des charges
- Sources d'énergie : courant continu jusqu'à 40 kA & courant alternatif jusqu'à 15 kA
- Chaîne d'acquisition pour l'interprétation des valeurs

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- SNCF



Performance des chaînes de traction

Contribuer à la mise au point ou à la qualification des chaînes de traction de tout véhicule - électrique ou thermique - via des essais en dynamique à bord des engins.

Ø OBJECTIFS

- Vérifier les critères relatifs aux performances de la chaîne de traction qui figurent dans les STI (consommation d'énergie : capacité d'accélération et aptitude aux démarrages)
- Déterminer les performances d'un engin moteur : courbes Fj = f(V) en traction et en freinage électrique
- Déterminer les puissances et énergies (active, réactive et apparente)
- Etablir le bilan des puissances : rendement, facteur de puissance...
- Etablir le bilan énergétique
- Déterminer les valeurs de la résistance à l'avancement

MOYENS D'ESSAIS

- Systèmes d'acquisition et de traitement issus de QMR-7/QMR-X
- Capteurs de tension et courant, monophasés et continus
- Calculateur tachymétrique

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- SIEMENS
- SNCF
- STADLER

- NF EN 14067 Aérodynamique :
 1- Symboles et unités 2- Exigences et procédures d'essai pour l'aérodynamique champ libre
- SAM X 006 Données nécessaires au calcul des marches, à la détermination des charges remorquables et des capacités d'accélération
- STI Energie, Matériel roulant Grande vitesse et Matériel roulant Rail conventionnel









MESURES AÉRODYNAMIQUES EMBARQUÉES

Caractériser les phénomènes d'aérodynamique ferroviaire en vue de l'homologation du matériel roulant et de l'infrastructure.

@ OBJECTIFS

- Caractériser les efforts aérodynamiques sur la structure
- Caractériser l'étanchéité aux ondes de pression
- Caractériser, en embarqué, les paramètres aérodynamiques d'un couple tunnel-train
- Mesurer l'aéroacoustique
- Surveiller l'envol de ballast
- Simuler pour déterminer des critères spécifiques admissibles en fonction des STI (charges de pression par exemple)

MOYENS D'ESSAIS

- Système d'acquisition multi-voies
- Capteurs de pression absolus et différentiels
- Anémomètre à ultrasons 3D
- Sonde de Prandtl
- Système de comptage d'impacts de ballast sous caisse (système breveté)

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- INFRABEL
- SNCF RÉSEAU
- SIEMENS

- NF EN 14067 Applications ferroviaires
 Aérodynamique
- UIC 651 Constitution des cabines de conduite des locomotives, automotrices, rames automotrices et voitures-pilotes
- UIC 660 Dispositions pour assurer la compatibilité technique des trains à grande vitesse
- STI «Loc and Pass»









Bruit extérieur du matériel Roulant ferroviaire

Localiser, caractériser et simuler le bruit des trains en vue de leur homologation.

Ø OBJECTIFS

- Caractériser le bruit émis par les véhicules
- Caractériser l'infrastructure (rugosité de rail et taux de décroissance)
- Caractériser le bruit dû au trafic ferroviaire
- Investiguer : localiser et caractériser les sources de bruit (puissance et directivité) sur du matériel roulant en mouvement et à l'arrêt
- Simuler le bruit au passage, le bruit de roulement, le bruit de trafic

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- RATP
- SNCF RÉSEAU
- SIEMENS
- STADLER

***** MOYENS D'ESSAIS

- Mâts de mesure en hauteur jusqu'à 15m
- Système d'acquisition multivoies (45 voies de mesure)
- Chaîne microphonique de Classe 1
- Sonomètre de Classe 1
- Systèmes de mesure de la rugosité du rail et des roues
- Sonde intensimétrique
- Analyseur portable
- Station de mesure autonome
- Outils de simulation

MORMES

- NF EN ISO 3095 Acoustique -Mesurage du bruit émis par les véhicules circulant sur rails
- NF S31-088 Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation
- Arrêté du 8 novembre 1999 Bruit des infrastructures ferrovigires
- Arrêté du 19 mars 2012 Objectifs, méthodes, indicateurs de sécurité et réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national
- STI «Loc and Pass»







RÉCEPTION ACOUSTIQUE DU MATÉRIEL ROULANT URBAIN

Vérifier la conformité des niveaux acoustiques d'un véhicule en fonction d'un cahier des charges et des normes en vigeur.

OBJECTIFS

Mesurer le bruit intérieur et/ou extérieur du matériel roulant, en dynamique et/ou en statique, lors de la réception ou de sa modification

PMOYENS D'ESSAIS

- Sonomètres intégrateurs Classe 1
- Calibreurs
- Microphones à conditionneur
- Système d'acquisition multivoies
- Logiciels dBTrait, dBFA

RÉFÉRENCES

- ANSALDO BREDA
- RATP
- SNCF
- TRANSPOLE

- NF EN ISO 3095 Mesurage du bruit émis par les véhicules circulant sur rails
- NF S31-007 Mesure du bruit émis par les véhicules routiers en accélération - Méthode d'expertise
- NF S31-086 Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules routiers (transports en commun)
- NF EN ISO 3381 Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules circulant sur rails









$oldsymbol{\mathsf{A}}\mathsf{coustique}$ intérieure

Qualifier, caractériser et simuler l'acoustique intérieure des trains ou des locaux.

OBJECTIFS

- Qualifier le matériel roulant : bruit intérieur en circulation, décélération et à l'arrêt, temps de réverbération, audibilité des signaux, intelligibilité de la parole
- Evaluer l'intelligibilité de la parole à bord des trains grâce à l'indice de transmission de la parole STIPA (déterminé par la mesure de fonction de transfert de modulation, de réponses impulsionnelles et de rapport «niveau de parole/niveau de bruit mesuré » ou directement par séquences pseudo-aléatoires)
- Caractériser des salles : critères de salles, réponse impulsionnelle, calculs d'intelligibilité, transparence de paroi
- Investiguer : vibroacoustique, critères psychoacoustiques, audibilité des signaux de sécurité, caractéristiques acoustiques de sources
- Simuler l'acoustique de locaux : modélisation et amélioration
- Déterminer le seuil d'audibilité

E RÉFÉRENCES

- AISTOM
- BOMBARDIER
- RATP
- SIEMENS
- SNCF



MOYENS D'ESSAIS

- Sonomètres de Classe 1
- Système d'acquisition multivoies
- Chaînes microphoniques de Classe 1
- Sources omnidirectionnelles
- Bouche artificielle
- Logiciel de calcul des critères psychoacoustiques
- Sonde intensimétrique
- Studio d'écoute pour test de jury
- Logiciel de calcul statistique
- Logiciel de simulation

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

- NF EN ISO 3381 Mesurage du bruit à l'intérieur des véhicules circulant sur rails
- NF EN ISO 3382-2 Mesurage des paramètres acoustiques des salles
 Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires
- NF S31-088 Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation
- NF EN 60268-16 Équipements pour systèmes électroacoustiques - Partie 16 : Evaluation objective de l'intelligibilité de la parole au moyen de l'indice de transmission de la parole
- Spécifications techniques d'interopérabilité - Matériel roulant : Rail conventionnel, Grande vitesse



VOIE • RAILS • OUVRAGES D'ART • PAI ÉCURITÉ • CAPTAGE • COURAN ÉLECTRIQUE • SÉCURITÉ • CAPTAGE • CO ECTROMAGNÉTIQUE • SIGNALISA ÉLECTROMAGNÉTIQUE • SIGNALISATION • E • VOE • RAILS • OUVRAGE PAGES D'ART • PANTOGRAPHE-CATÉ • SÉCURITÉ • CAPTA



INFRASTRUCTURE

INFRA-STRUCTURE



COMME POUR LE MATÉRIEL ROULANT, EURAILTEST PROPOSE DES ESSAIS DESTINÉS À HOMOLOGUER L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE.

Les experts d'EURAILTEST sont ici sollicités lors de la phase finale de ce processus, durant laquelle l'infrastructure est validée en dynamique par des essais de montée en vitesse.

Les avis d'experts permettent alors de passer aux paliers de vitesse supérieurs en vue de l'homologation de la voie et de la caténaire. Ils concernent donc :

- L'interaction véhicule/voie (essais de comportement dynamique)
- La traction électrique (essais de captage)

A l'issue de ces essais, des mesures de pression sur les ouvrages d'art peuvent être réalisées.

Les résultats peuvent alors être soumis à d'autres experts pour reproduire en laboratoire les niveaux de pression dans les ouvrages selon différents types de circulation. Un avis statue alors sur la conformité des ouvrages.







RAIL ET APPAREILS DE VOIE

Contribuer à l'homologation en expertisant du point de vue métallurgique tous les équipements de l'infrastructure - en particulier les rails et les appareils de voie.

OBJECTIFS

- Analyser dans notre centre d'expertise ou sur site - les rails et d'autres composants de la voie métallique dans le cadre d'études, d'analyses de défaillances et d'homologations de produits ou de matériel
- Homologuer les soudures aluminothermiques et électriques
- Suivre la production des soudures électriques (essai de flexion)
- Codifier/classer les ruptures de rails
- Reconstituer en 2D ou 3D des défauts à l'aide d'usinage destructif
- Analyser les avaries
 - Du matériel d'infrastructure
 - Des soudures de rail
 - Des berceaux de cœur
- Réaliser des essais de validation d'électrodes ou d'automates

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Examens macrographiques et micrographiques
- Essai de dureté
- Presse (essais de flexion)
- Contrôles par ultrasons
- Contrôles par courants de Foucault
- MiniProf (mesures de profil transverse de rails)

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- EUROTUNNEL
- RAILTECH
- RATP
- SNCF
- TSO

M NORMES

- NF EN 14730 Voie Soudage des rails par aluminothermie
- NF EN 14587 Voie Soudage des rails par étincelage
- UIC 712 R Codification des défauts de rail









Composants de la voie

Tester et qualifier en laboratoire les composants de la voie - en particulier les traverses, les systèmes de fixation et les composantes élastiques.

Ø OBJECTIFS

- Réaliser des essais de traverses
- Réaliser des essais de systèmes d'attaches selon les normes
 - Essais de charges répétitives
 - Essais de brouillard salin
 - Essais de résistance électrique
- Réaliser des essais spécifiques des composants élastiques
 - Essais de raideur : attaches, semelles sous rail, semelles sous traverses, ballast & tapis sous ballast
 - Essais d'attrition et de fatigue des composants de la voie ballastée : attaches, semelles sous rail, traverses, semelles sous traverses, ballast & tapis sous ballast
 - Essais de fatigue sur joints isolants collés
 - Essais de résistance latérale des traverses

**MOYENS D'ESSAIS

- Pulsateurs hydrauliques
- Enceinte climatique
- Enceinte de brouillard salin

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- CFRTIFFR
- EUROTUNNEL
- Exploitants ferroviaires internationaux
- RATP
- VOSSLOH

- NF EN 13230 Voie Traverses et supports en béton
- NF EN 13481 Voie Exigences de performance pour les systèmes de fixation
- NF EN 13146 Voie Méthodes d'essai pour les systèmes de fixation













Valider, dans le cadre d'une homologation, le respect des critères de circulation du matériel roulant sur les ponts et tunnels d'un itinéraire.

OBJECTIFS

Déterminer les conditions de circulation et de gabarit de tout nouveau matériel roulant, ou de toute nouvelle configuration de matériel roulant, sur les ouvrages d'art (ponts et tunnels) d'un réseau ferré

MOYENS D'ESSAIS

- Outils de calcul de sollicitations générées par les nouveaux matériels sur les ouvrages d'art - en statique et en dynamique
- Systèmes de mesure de débouché de tunnels et d'études géométriques (Elise)
- Instrumentation d'ouvrages pour évaluer l'impact d'une circulation (d'essai ou autre) sur les ouvrages

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- DEUTSCHE BAHN
- RATP
- SIEMENS
- SNCF
- SNCF RÉSEAU
- VOITH
- VOSSIOH

M NORMES

- NF EN 15528 Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre limites de charges des véhicules et de l'infrastructure
- Eurocode 1 Partie 2 et Annexe A2







RÉCEPTION DE LIGNES FERROVIAIRES

Contribuer à l'homologation de la voie et de la caténaire - aussi bien pour des lignes à Grande Vitesse que des lignes classiques.

OBJECTIFS

Qualifier la voie et la caténaire par l'analyse du comportement dynamique et du captage (mesures des forces de contact et des arcs)

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Détecteur d'arcs sur la caténaire
- Pantographe instrumenté
- Accéléromètres pour la surveillance de la voie
- Rame STI
- Mesure des soulèvements caténaires

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- CLERE
- COSEA
- INFRABEL
- LLOYD'S
- OC'VIA
- SNCF RÉSEAU
- SNCF International
- SYSTRA
- TP FFRRO

- NF EN 50367 Applications ferroviaires
 - Systèmes de captage de courant
- Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact (réalisation du libre accès)
- IN 2542 Relèvement de la vitesse limite des circulations et cas assimilés
 dispositions techniques à respecter
- UIC Document Technique Guide pour l'homologation de lignes grande vitesse
- STI Energie Grande vitesse et Rail Conventionnel







SIMULATION 3D DE L'INTERACTION PANTOGRAPHE-CATÉNAIRE

Optimiser le captage du courant ainsi que ses différentes composantes.

@ OBJECTIFS

- Modéliser tous types de caténaires ou de pantographes
- Concevoir et optimiser des caténaires ou des pantographes
- Valider des systèmes au cours de leur phase de conception
- Proposer des solutions efficaces et économiques pour améliorer la qualité de captage
- Proposer des solutions pour améliorer les composants de l'infrastructure et du matériel roulant
- Fournir les simulations indispensables à la certification des constituants d'Interopérabilité tels que définis dans les Spécifications Techniques d'Interopérabilité
- Aider à concevoir les spécifications d'essais

RÉFÉRENCES


- ALSTOM
- ATKINS
- BOMBARDIER
- CFF
- NETWORK RAIL
- STEMMAN

MORMES

- NF EN 50318 Systèmes de captage du courant - Validation des simulations de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire
- NF EN 50367 Systèmes de captage de courant - Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact (réalisation du libre accès)

***** MOYENS D'ESSAIS

Logiciel OSCAR® développé par la SNCF (certifié NF EN 50318)









Soulèvement De la caténaire

Vérifier que le soulèvement de la caténaire respecte les normes en vigueur.

@ OBJECTIFS

- Vérifier le respect des critères de soulèvement du fil de contact provoqué par le pantographe, conformément aux exigences des normes et des directives d'interopérabilité
- Mesurer et enregistrer les soulèvements du fil de contact au passage des trains
 - Sur les réseaux 25 kV AC, 15 kV AC, 3 kV DC et 1,5 kV DC
 - Sur deux voies contigües
 - Jusqu'à quatre supports consécutifs par
 - Dans les deux sens de circulation
 - Jusqu'à une vitesse de 350 km/h
 - Avec une précision inférieure à 5 mm
 - Dans toutes les conditions météorologiques (pluie, brouillard, neige...)
- Mesurer les paramètres météorologiques au niveau de la caténaire : vitesse et direction du vent, hygrométrie et température

MOYENS D'ESSAIS

Poste de mesure Catiris

- Capteurs potentiométriques de soulèvement
- Bras isolants pour raccordement au fil de contact
- Parafoudre
- Alimentation de référence
- Système d'acquisition (installé à moins de 500 m des capteurs)

MORMES

- NF EN 50317 Systèmes de captage de courant - Prescriptions et validation des mesures de l'interaction dynamique entre le pantographe et la caténaire
- NF EN 50119 Installations fixes -Lignes aériennes de contact pour la traction électrique
- STI ENE Rail Conventionnel
- STI ENE Grande Vitesse
- STI LOC & PAS

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SNCF RÉSEAU
- STADLER



Voir aussi pages 30, 31, 32, 47, 106







ALIMENTATION DE LA TRACTION ÉLECTRIQUE

Contrôler, lors de la réception et de la modification de lignes, le bon dimensionnement de l'alimentation électrique en sous-station et en ligne.

OBJECTIFS

- Caractériser les paramètres « énergie » en sous-station ainsi que l'alimentation caténaire en sous-station et en ligne
 - En régime permanent : régime commercial et pendant les circulations d'un train d'essais
 - En régime transitoire : pendant des manœuvres d'appareil et pendant des courts-circuits caténaire/rail
- Mettre en évidence les phénomènes anormaux

MOYENS D'ESSAIS

- Rames VULCAIN et LUCIE
- Enreaistreurs et analyseurs à bord des trains et au sol

E RÉFÉRENCES

- Oc'Via
- SNCF
- SYTRAL
- Tramway de Mulhouse
- Tramway de Nantes

- NF EN 50163 Tensions d'alimentation des réseaux de traction
- NF EN 50122-1 Mesures de protection relatives à la sécurité électrique
- Spécifications techniques d'interopérabilité Energie (STI EN)









CARACTÉRISATION DU CIRCUIT DE RETOUR DE TRACTION

Vérifier que le circuit de retour de traction est conforme aux études et localiser les défauts en cas d'incident sur une ligne.

Ø OBJECTIFS

- Mesurer des courants circulant dans les rails - pour caractériser le circuit de retour du courant de traction (1500 V CC / 25000 V, 50 Hz CA)
- Mesurer la tension ligne et le courant absorbé - pour caractériser l'influence du trafic sur la tension ligne
- Mesurer à charge constante la température relative des éléments électriques constituants la caténaire

RÉFÉRENCES

- ANSALDO STS
- INFRABEL
- NETWORK RAIL
- PRORAIL
- SNCF RÉSEAU

* MOYENS D'ESSAIS

- Voiture d'essais LUCIE (Laboratoire universel de contrôle des installations électriques)
- Wagons de charges VULCAIN (Véhicule universel de laboratoire capable d'absorber une intensité nominale)
- Équipements et chaines de mesures dédiés
- Opérateurs spécialistes des circulations de trains Lucie et Vulcain
- Caméra thermographique (pour la détection des échauffements anormaux dans l'environnement caténaire)









RETOUR DU COURANT DE TRACTION

Assurer la sécurité du personnel et des voyageurs en voie, vérifier qu'il n'y a pas de déperdition de courant et garantir la disponibilité des installations de signalisation.

OBJECTIFS

- Caractériser en sous-station et en des points particuliers de la ligne :
 - Les courants de retour de traction
 - Les tensions rail/sol
- En régime permanent : régime commercial et pendant les circulations d'un train d'essais
- En régime transitoire, pendant des courts-circuits caténaire/rail

■ RÉFÉRENCES

- ANSALDO STS
- INFRABEL
- SNCF

MORMES

NF EN 50122 - Mesures de protection relatives à la sécurité électrique

MOYENS D'ESSAIS

- Voiture d'essais LUCIE (Laboratoire universel de contrôle des installations électriques)
- Wagons de charges VULCAIN (Véhicule universel de laboratoire capable d'absorber une intensité nominale)
- Enregistreurs et analyseurs à bord et au sol









Compatibilité des détecteurs ÉLECTRONIQUES DE ROUES AVEC LE MATÉRIEL ROULANT

Contribuer à l'homologation du matériel roulant via le contrôle des détecteurs de roues.

OBJECTIFS

Vérifier que le fonctionnement des détecteurs électroniques de roues - utilisés dans les pédales électroniques, les compteurs d'essieux et les détecteurs de boîtes chaudes - n'est pas perturbé lors du passage du matériel roulant

A MOYENS D'ESSAIS

- Enregistreur numérique multi-voies
- Enregistreur autonome de température et humidité
- Distorsiomètre

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- ANSALDO
- BOMBARDIFR
- DB
- SIEMENS
- STADLER
- VOSSLOH

M NORMES

- OP 09913 (SAM S 005) Protocole de vérification de la compatibilité des matériels roulants avec les détecteurs électroniques de roues
- Certificat de capabilité CERTIFER







Compatibilité ÉLECTROMAGNÉTIQUE DU MATÉRIEL ROULANT AVEC LES DÉTECTEURS ÉLECTRONIQUES DE ROUES

Vérifier, en vue de l'homologation d'un train, que les champs magnétiques qu'il génère sont compatibles avec les détecteurs électroniques de roues.

OBJECTIFS

- Mesurer le champ magnétique dans la gamme 10 kHz – 1.3 MHz au niveau du rail lors d'essais statiques et dynamiques de matériel roulant
- Comparer les niveaux de champ magnétique générés par le matériel roulant avec les limites imposées par l'ERA du point de vue de la susceptibilité des détecteurs électroniques de roues installés sur les réseaux européens

* MOYENS D'ESSAIS

- Quatre antennes détectant les champs magnétiques orientées sur 3 axes (deux par files de rail)
- Capteur de courant
- Système de positionnement du train
- Carte électronique de conditionnement
- Système d'acquisition de signaux numériques (15 voies de mesure échantillonnées simultanément)
- Logiciel de mesure suivant les critères 50238-3

E RÉFÉRENCES

- CFL
- SNCF

MORMES

- CLC/TS 50238-3 Compatibilité entre le matériel roulant et les systèmes de détection des trains - Partie 3 : Compatibilité avec les compteurs d'essieux
- PR NF EN 50592 Essais du matériel roulant pour la compatibilité électromagnétique avec les compteurs d'essieux
- Spécification technique ERA/ERTMS/033281 – Interface entre le sous-système « contrôle-commande et signalisation » et les autres sous-systèmes



Voir aussi pa





CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE RAYONNÉ - SYSTÈME FERROVIAIRE

Vérifier qu'un système ferroviaire respecte la réglementation en matière d'émissions électromagnétiques vers le monde extérieur.

OBJECTIFS

- Mesurer les niveaux de champ électromagnétique - entre 9 kHz et 1 GHz - générés par le système vers le monde extérieur
- Comparer ces niveaux avec les limites imposées par la norme EN 50121-2
- Ces essais peuvent être réalisés à basse vitesse pour tester l'effet des postes d'alimentation (sous-station, survolteur) sur le matériel roulant, ou en ligne, lors du passage d'un train à vitesse maximale

***** MOYENS D'ESSAIS

- Analyseur de spectre
- Récepteur de mesure
- Antenne cadre
- Antenne biconique
- Antenne log périodique
- Mâts

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≅ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- COSEA
- SNCF

MORMES

NF EN 50121-2 – Compatibilité électromagnétique - Partie 2 : Emission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur









QUALIFICATION DU RÉSEAU GSM-R POUR ETCS NIVEAU 2

Qualifier le réseau GSM-R et évaluer sa compatibilité avec les exigences de fonctionnement d'ETCS niveau 2 (ERTMS).

@ OBJECTIFS

- Mesurer les erreurs de transmission en environnement ciblé
- Qualifier les performances d'établissement d'appel
- Compiler une mesure de disponibilité et de taux de déconnexion
- Evaluer le fonctionnement système du réseau GSM-R, redondance et mobilité en environnement double couverture
- Définir le plan d'optimisation

≡ RÉFÉRENCES

- CLERE
- FIFFAGE

*****MOYENS D'ESSAIS

- Chaîne de mesures radio et scanner de fréquences embarqué
- Outil générateur et enregistreur data bord/sol
- Outil de post analyse qualité de service
- Système spécifique bord de mesure de taux de déconnexion
- Analyseur de protocoles

- Documents informatifs UNISIG Subset 93
- Références UIC O2475, O3031









ERTMS

Contribuer au processus d'homologation des différents niveaux d'ERTMS sur les lignes en exploitation commerciale, en validant la conformité du système.

@ OBJECTIFS

- Tester et analyser dans un train laboratoire la partie logicielle du système ERTMS, afin de réaliser sa qualification
- Valider les différentes versions logicielles du système Bord/Sol ERTMS avec un engin moteur dédié

≅ RÉFÉRENCES

- EIFFAGE
- SNCF RÉSEAU

MOYENS D'ESSAIS

- Engin moteur de type TGV équipé de bistandard (TGV POS, TGV Dasye, TGV 2N2) autorisé à circuler sur LGV
- Enregistreur de paramètres internes du Bistandard (logiciel Simulate)
- Enregistreur de paramètres du train : fichier ATESS, fichier JRU, fichier défaut MID
- Equipement permettant de simuler différents éléments correspondant à un train circulant normalement : vitesse, signaux brosse...
- Caméras vidéo avec enregistrements en temps réel de la voie et du DMI (interface conducteur-machine)







SIGNALISATION PAR CIRCUIT DE VOIE

Contribuer à l'homologation des systèmes de signalisation des lignes nouvelles et des lignes ayant subi une modification.

OBJECTIFS

- Contrôler les courants de court-circuit (niveaux, diaphonie,...)
- Vérifier la présence des impédances transversales
- Vérifier la transmission continue des informations
- Vérifier la transmission ponctuelle des informations
- Contrôler le câblage des Boucles à Saut de Phase
- Surveiller les circuits de voie (tensions résiduelles)
- Investiguer sur les causes de dysfonctionnement de circuits de voie

≡ RÉFÉRENCES

- INFRABEL
- NETWORK RAIL
- NS
- Oc'Via
- SNCF RÉSEAU
- SNCF



Tout référentiel national en vigueur

* MOYENS D'ESSAIS

- Système d'acquisition multivoies
- Système embarqué sur la voiture d'essais LUCIE







Sûreté de fonctionnement DES SYSTÈMES

Démontrer la fiabilité/disponibilité/maintenabilité/sécurité des systèmes de transport ferroviaire urbain.

OBJECTIFS

- Réaliser les études de sécurité en phase de conception générale pour le soussystème signalisation-automatisme au sens du décret STPG (Sécurité des Transports Publics Guidés)
- Élaborer/évaluer de façon indépendante la sûreté de fonctionnement des systèmes, des logiciels de sécurité et des matériels de sécurité en phases de conception détaillée, de fabrication et de mise en place pour le sous-système signalisation - automatismes de conduite (Métro, RER et Tramways), conformément à la norme EN 50126
- Étudier l'aptitude à l'emploi : intégration du nouveau système dans un contexte en exploitation
- Elaborer le processus général de fiabilité/disponibilité: définition des indicateurs, définition des objectifs pour chaque indicateur, allocation des objectifs, analyses prévisionnelles en phase de conception, dimensionnement des essais de validation, exploitation statistique du REX en suivi opérationnel, dimensionnement du parc de rechange

≔ RÉFÉRENCES

- ANSALDO
- ARFVA
- RATP
- SIEMENS
- THAIFS

- NF EN 50126 Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS)
- NF EN 50128 Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement - Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire
- NF EN 50129 Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement - Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation









TÉLÉSURVEILLANCE DES PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES DES SOUS-STATIONS - SENTINEL

Surveiller le comportement des équipements électriques d'une ligne, classique ou grande vitesse, et alerter à distance en cas de besoin.

Ø OBJECTIFS

- Visualiser en temps réel les paramètres électriques des sous-stations et des postes de traction électrique (25 kV – 50 Hz et 1,5 kV – CC)
- Détecter, enregistrer et localiser précisément les phénomènes électriques perturbateurs (remontée d'alarmes)
- Comparer des données dans le temps et établir des tendances
- Identifier automatiquement des phénomènes comme le pompage

≡ RÉFÉRENCES

- SNCB
- SNCF

** MOYENS D'ESSAIS

- 30 sites de mesures sur le réseau français : sous-stations, sections de séparation, survolteurs...
- Système de mise en réseau de mesures situées dans un même secteur d'alimentation
- Logiciels de calcul en temps réel
- Logiciels de calculs statistiques
- Accès Internet sécurisé
- Interface web consultable et mise à jour en temps réel







Système de reconnaissance de numéros de train syrene

SNCF

Détecter et reconnaitre le numéro d'une locomotive ou d'une motrice à l'aide d'une caméra fixée sur un poteau caténaire, et intégrer cette information à d'autres enregistrements réalisés le long de la voie.

Ø OBJECTIFS

≡ RÉFÉRENCES

- Détecter et reconnaître le numéro d'une locomotive ou d'une motrice en circulation – de jour comme de nuit
- Associer cet enregistrement à tout type de mesure en bord de voie

MOYENS D'ESSAIS

- Caméras fixées sur poteaux caténaires
 lignes classiques et LGV
- Module d'optimisation du positionnement des caméras par rapport à la voie
- Système d'auto-apprentissage
 pour reconnaissance automatique
- Accès Internet sécurisé
- Interface web consultable et mise à jour en temps réel





VIBRALERTE

VIBRALERTE est un système de détection de vibration.

@ OBJECTIFS

- Alerter de façon préventive les défaillances des installations de signalisation par des vibrations
- Détecter une ouverture du contact repos du relais supérieur à un seuil fixé

* MOYENS D'ESSAIS

- Boîtier électronique
- Relais type (représentatif de l'installation de signalisation à surveiller)

E RÉFÉRENCES

- INFRAPÔLES
- GARES & CONNEXIONS









SURVEILLANCE DYNAMIQUE DE LA LIGNE AÉRIENNE DE CONTACT

La géométrie de la ligne aérienne de contact doit être régulièrement contrôlée pour éviter les incidents. Notre système se positionne sur n'importe quelle surface plane et dégagée de la toiture d'un matériel roulant, et permet de réaliser un contrôle de la géométrie du fil de contact sur tout le trajet parcouru.

Ø OBJECTIFS

Le contrôle a réaliser concerne la hauteur et le désaxement de la caténaire. La mesure est réalisée par un dispositif de mesure sans contact.

E RÉFÉRENCES

- INEO
- RATP
- SFTRAM

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Système de mesure pour détecter la position de la caténaire (2 fils maximum)
- Caméra afin de vérifier les zones où se trouvent les poteaux
- GPS et radar afin de corréler l'emplacement et la mesure réalisée





Freinage • Bogies • Essieux • Vibrati • ESSIEUX • VIBRATIONS • C Matériel électrique • Moteurs • Radio urs • Radio • Climatique • PEINTURES • VITRAGES • LOGICIELS • EC GELS EQUIPEMENTS DE SÉCURITI PETÉ DE FONCTIONNEMENT • FREINAGE VIBRATIONS

AISSES • ASSEMBLAGES • M

CLIMATIQUE
 CÂBLES

Câbles • Peintures

QUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

• SÛRETÉ

ÉQUIPEMENTS FÉRROVIAIRES

ÉQUIPEMENT FERROVIAIRE

ÉQUIPEMENTS PERROVIAIRES

EN VUE DE QUALIFIER LES ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES, EURAILTEST PROPOSE ÉGALE-MENT UNE PRESTATION GLOBALE COMPOSÉE DE MESURES, D'ESSAIS ET D'AVIS D'EXPERTS.

Pour qualifier vos composants, nos experts vous conseillent en :

- Contribuant à la rédaction de vos spécifications d'essais
- Vérifiant leur conformité au regard des référentiels en vigueur
- Contribuant à la rédaction des dossiers pour les autorités nationales et les organismes certificateurs
- Expertisant la tenue en service, sur la base de résultats d'essais et/ou de simulations numériques afin d'évaluer l'impact du composant sur le confort, la sécurité et la fiabilité
- Analysant un accident et/ou en identifiant les causes de défaillance
- Proposant des pistes d'amélioration ou de modification suite à des endommagements





COMPOSANTS DE FREINS

Contribuer au processus d'homologation des semelles, des garnitures et des roues.

Ø OBJECTIFS

- Évaluer la performance et l'endurance de freinage du couple « disque-garnitures » et du couple « roue-semelles »
- Réaliser des essais de tenue thermomécanique et de rupture de roues
- Estimer les coûts de possession : pesée des garnitures et semelles + relevés de profil de disque et de roue
- Mesurer :
 - Le coefficient de frottement et des contraintes
 - Le bruit au cours du freinage (émergence tonale et niveau global dBA)
 - La température
 - Le déjettement par capteur optique
 - La rugosité de surface
- Quantifier l'émission de polluants dans l'air

***** MOYENS D'ESSAIS

- 3 bancs d'essai à échelle 1 : jusqu'à 500 km/h (vitesse maximale simulée sur une roue de diamètre 920 mm) et jusqu'à 30 tonnes (charge à l'essieu maximale simulée)
- Thermographie infrarouge
- Instrumentation pour Examens non destructifs (END)

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BECORIT
- BOMBARDIER
- ECR
- FAIVFIFY
- FIFRTFX

- ICER RAIL
- KNORR
- SIEMENS
- TALLANO
- TMD
- UIC

- NF EN 13979-1 Essieux montés et bogies - Roues monobloc
- UIC 510-5 Homologation technique des roues monobloc
- UIC 541 Frein Prescriptions concernant la construction des différents organes de frein - Robinet de mécanicien
- UIC 541 Frein Prescriptions concernant la construction des différents organes de frein - Appareil de freinage
- Document d'application de la norme NF EN 13979-1 – Procédure d'homologation technique - Partie 1 : roues forgées et laminées
- NF EN 16452 Applications ferroviaires - Freinage - Semelles de frein









Bodies

Vérifier, en vue de l'homologation, le dimensionnement et la conception générale de tout type de châssis de bogie.

OBJECTIFS

- Réaliser les essais statiques afin de vérifier le dimensionnement du châssis de bogie sous :
 - Sollicitations standards (vertical, transversal, gauche)
 - Sollicitations particulières (Déraillements, frein, barre antiroulis...)
 - Analyse préparatoire aux essais de fatigue (diagrammes de GOODMAN, HAIGH)
- Réaliser les essais de fatigue afin de vérifier la conception générale et la fabrication du châssis de bogie :
 - Essais standards (vertical, transversal et gauche avec roulis et rebond)
 - Essais particuliers : traction, freinage, inertie, etc.

MOYENS D'ESSAIS

- Un banc d'essais statique et de fatigue - totalement modulaires
- 30 vérins dynamiques de 40 à 400 kN
- Examens non destructifs pour la recherche de fissures
- Equipement extensométrique
- Chaîne d'acquisition en dynamique

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- CAF
- CSR

- NF EN 13749 Essieux montés et bogies
 Méthode pour spécifier les exigences en matière de résistance des structures de châssis de bogie
- UIC 615-4 Bogies et organes de roulement - Essais de résistance des structures de châssis de bogies
- UIC 515-4 Bogies porteurs Organes de roulement - Essais de résistance des structures de châssis de bogies
- UIC 510-3 Wagons Essais de résistance au banc des bogies à 2 essieux et 3 essieux













Vérifier et calculer le dimensionnement des essieux et analyser les défaillances éventuelles de tous les organes de roulement.

OBJECTIFS

- Dimensionner les essieux neufs
- Analyser les causes de défaillances d'essieux usagés
- Vérifier la conformité de la conception des essieux
- Réaliser des essais de fatigue des essieux

MOYENS D'ESSAIS

- Machines de traction, de résilience et de dureté
- Banc d'essai dynamique en flexion rotative d'essieux-axes
- Rugosimètre
- Microscope optique
- Microscope électronique à balayage
- Instrumentation pour examens non destructifs

≅ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- CAF
- MG VALDUNES

M NORMES

- NF EN 13103 Essieu-axe porteur
- NF EN 13104 Essieu-axe moteur
- NF EN 13260 Essieux montés
- NF EN 13261 Essieux-axes
- STM-R 102 Essieu monté. Prescriptions produit
- STM-R 103 Essieu-axe.
 Prescriptions produit



COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025









ROULEMENTS ET BOÎTES D'ESSIEUX

Contribuer à l'homologation sur bancs de tout type de roulements et des boîtes d'essieux.

OBJECTIFS

- Connaitre la performance d'un roulement de boite d'essieu
- Optimiser son potentiel et durée de vie
- Suivre son comportement et l'évolution de son endommagement par des mesures thermique, acoustique et vibratoire
- Analyser les causes de défaillances
- Analyser le lubrifiant

MOYENS D'ESSAIS

- Quatre machines MEB pour essais des boîtes d'essieu : Forces axiales modulables ±50 kN + force radiale jusqu'à 150 kN + accélération jusqu'à ± 4 m/s² + vitesse de rotation jusqu'à 3 000 tr/min
- Instrumentation pour examens non destructifs
- Axe en stock : Ø 100mm ; Ø 120mm ;
 Ø 130mm ; Ø 150 mm
- Autre diamètre sur fabrication spéciale
- Possibilité d'ajouts de capteurs de vibrations

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- FPK-BRFNCO
- KINEX
- NTN-SNR
- NSK
- SKF
- SCHAFFFIFR
- SNCF
- TIMKEN

- NF EN 12080 Boîtes d'essieux
 - Roulements
- NF EN 12082 Boîtes d'essieux
 - Essais de performance
- UIC 515-5 Essais des boites d'essieux
- STM-R104











Roues

Dimensionner les roues en vue d'optimiser leur performance et analyser les causes de défaillances.

OBJECTIFS

- Déterminer les limites de fatigue des roues
- Evaluer la tenue à la fatigue de roues non axisymétriques (calculs et essais en biaxial)
- Etudier la propagation de fissures
- Expertiser et analyser les causes de défaillances

MOYENS D'ESSAIS

- Banc d'essai de fatigue de toiles de roues (force verticale jusqu'à 150 kN) et force transversale jusqu'à 100 kN)
- Chaînes de mesures dynamiques
- Equipements extensométriques
- Microscope électronique à balayage

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BONATRANS
- CAF
- MG VALDUNES

MORMES

- NF EN 13260+A1 Essieux montés et bogies - Essieux montés -Prescriptions pour le produit
- NF EN 13261+A1 Essieux montés et bogies - Essieux-axes -Prescriptions pour le produit
- NF EN 13979-1 Essieux montés et bogies - Roues monoblocs
- NF EN 13262 Essieux montés et bogies - Roues
- ERRI B169/RP9



Voir aussi pages 70, 108, 117





CARACTÉRISATION EN FATIGUE

Dimensionner des pièces neuves et caractériser la tenue en fatigue de pièces mécaniques et de matériaux. Reporter des potentiels.

Ø OBJECTIFS

- Evaluer la tenue en fatigue :
 - De matériaux metalliques et composites
 - De petits organes (cages de roulement, supports amortisseurs, triangles de frein, élément de suspension...)
 - D'assemblages boulonnés, soudés et rivetés
- Déterminer des lois de fissuration
- Déterminer le facteur d'intensité de contrainte critique (K1C)
- Evaluer la limite de fatigue et établir les courbes de Wöhler et diagrammes d'endurance de matériaux et assemblages

RÉFÉRENCES


- AISTOM
- BEA-TT (Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre)
- SNCF

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Six machines servohydrauliques de traction-compression (de ±15 kN à ±160 kN)
- Une machine servohydraulique de torsion (± 5000 N.m)
- Trois machines de flexion rotative (± 50 kN)
- Capteurs de force et de déplacement sur chaque vérin
- Chaînes de mesure en parallèle pour multiplier les suivis : extensométrie, déplacement, température
- Instrumentation pour Examens non destructifs

- NF EN 13261+A1 Essieux montés sur bogies - Essieux-axes - Prescription pour le produit
- NF A03-400 Produits sidérurgiques
 Essais de fatigue Principes généraux
- NF A03-405 Produits métalliques
 Essais de fatigue Traitement statistique des données









RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES STRUCTURES DE VÉHICULES

Contribuer à l'homologation du matériel roulant à structure métallique en vérifiant leur résistance.

OBJECTIFS

- Vérifier l'aptitude du matériel roulant à structure métallique (wagon, locomotive, voiture) à résister aux conditions d'exploitation
 - Essais en traction, en compression et en pression
 - Simulation du levage, du relevage ou de la torsion
 - Simulation des différents cas de chargement
 - Effectuer des sollicitations particulières

PMOYENS D'ESSAIS

- Une voie de levage : les charges sont simulées à l'aide de lest. Quatre vérins élévateurs permettent les levages ou relevages (par une ou deux extrémités) ou par deux points diagonalement opposés (essai en torsion)
- Banc de traction/compression : deux vérins permettant d'appliquer des efforts de 3600 kN en compression et 2200 kN en traction
- Jauges extensométriques pour les mesures de contraintes
- Capteurs à jauges pour les mesures de force
- Comparateurs pour la mesure des déformations

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≔ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER

- NF EN 12663 Prescriptions de dimensionnement des structures de véhicules ferroviaires
- UIC 566 Sollicitations des caisses de voitures et de leurs éléments accessoires
- UIC 577 Sollicitations des wagons
- B12/RP60 Essais de résistance des caisses de véhicules ferroviaires et de châssis de bogie - Prescriptions de réalisation et contraintes limites









RIGIDITÉ TORSIONNELLE DES CAISSES DE VÉHICULE

Mesurer la raideur en torsion d'une structure de caisse en vue de garantir la sécurité ferroviaire.



Déterminer la raideur en torsion d'une structure de caisse autour de son axe longitudinal - sur tous types de véhicules : remorques, châssis de véhicules ferroviaires, conteneurs et caisses mobiles, remorques routières

* MOYENS D'ESSAIS

- Vérins de levage
- Capteurs de déplacement et de force

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- GEFCO
- ABRF
- FRANCE WAGONS

M NORMES

UIC 530-2 – Wagons - Sécurité de circulation











BANC D'ENDURANCE DES MOTORÉDUCTEURS

Evaluer la fiabilité des motoréducteurs et analyser les causes de défaillances.

OBJECTIFS

- Vérifier la tenue dans le temps
- Evaluer les différents composants du motoréducteur
- Identifier et analyser les défaillances du motoréducteur (électrique et mécanique)
- Réaliser des investigations
- Mesurer les vibrations, le couple, la vitesse et la température
- Analyser sur le plan physico-chimique les graisses et les lubrifiants
- Evaluation du rendement des réducteurs, des températures d'équilibre et des performances des lubrifiants

≡ RÉFÉRENCES

SNCF

M NORMES

Suivant le référentiel client

MOYENS D'ESSAIS

- Deux convertisseurs triphasés alimentent deux motoréducteurs accouplés par un axe de transmission
 - Un motoréducteur « moteur »
 - Un motoréducteur « de charge »
- Pilotage du banc
 - Cycles de fonctionnement adaptés à la demande : sollicitation thermique, simulation de parcours
 - Fonctionnement 24h/24, 7j/7
- Système de contrôle et de mesure en temps-réel
- Chaînes de pilotage pouvant alimenter des motoréducteurs synchrone et asynchrone
- Surveillance à distance du pilotage
- Ventilation forcée variable paramétrable pour recréer les conditions de circulation en ligne









Essais électriques EN LABORATOIRE

Qualifier les performances d'appareils électriques et simuler des situations d'incidents rencontrées en service commercial.

OBJECTIFS

- Vérifier le fonctionnement de produits de faible et forte puissance suivant une norme ou une spécification technique
- Contrôler la conformité d'un produit ou d'une série
- Vérifier le fonctionnement d'un équipement
- Evaluer le potentiel de vie d'un organe
- Réaliser des essais suivant le besoin du client. Exemples :
 - Echauffement d'organes électriques
 - Tenue à haute tension (120 ky 50 Hz et aux forts courants continu ou alternatif (créneau 100 ms. 40 kA sous 1800 V dc)
 - Performances d'appareillages électriques : rhéostats, convertisseurs statiques...
 - Essais de court-circuit sur appareillages (transformateurs...)
 - Evaluation de performances d'appareillage de coupure (contacteurs, disjoncteurs et interrupteurs...)
 - Mesure de courants harmoniques
 - Essais sur engin en toiture (simulation caténaire)

M NORMES

Suivant les spécifications techniques du client

MOYENS D'ESSAIS

- Groupe continu 1,5 kV/3 kV dc 5 MVA
- Groupe monophasé 50Hz, variable de 8 à 30 kV ac - 12 MVA
- Groupe triphasé 50Hz variable de 0 à 2 kV ac - 1,5 MVA
- Groupe forte intensité variable de 0 à 20 kA sous 10 V dc
- Poste de tenue HT variable de 0 à 120 kV ac - 50 Hz
- Chambre climatique -40°C
- Caténaire extérieure commutable : 25 kV-50 Hz; 1.5 kV/3 kV
- Chaîne d'acquisition et de traitement numérique
- Capteurs U et I
- Mesure de température sous ou hors potentiel électrique
- Plateforme accès toiture escamotable

≡ RÉFÉRENCES

- ABB Sécheron
- ADVENTEN
- ALSTOM OBT
- FAIVELEY
- FRAMAFER
- JST
- MCB

- MERSEN
- MORS SMITT
- SDCEM
- SOREEL
- TE CONNECTIVITY
- TECH POWER **ELECTRONICS**











Essais de rigidité électrique

Qualifier les performances des isolants et des montages électriques

Ø OBJECTIFS

- Evaluer la tenue en tension d'un matériaux ou d'un produit fini
- Déterminer la ligne de fuite d'un montage électrique ou la tension de claquage d'un composant

M NORMES

- EN 50124
- EN 60060
- EN 60077

MOYENS D'ESSAIS

Générateur haute tension 120 KVAC - 70 KVDC

≡ RÉFÉRENCES

- BERTIN
- FRAMAFER





QUALIFICATION RADIO DE CABINE

Qualifier la radio installée dans la cabine de conduite utilisée par les conducteurs pour communiquer avec les exploitants d'un réseau.

@ OBJECTIFS

Réaliser la qualification technique de la radio de cabine GSM-R et/ou UIC :

- Vérifier la conformité avec les normes EIRENE, GSM-R et UIC
- Réaliser la qualification fonctionnelle
- Vérifier l'interface de fonctionnement avec le réseau ferré : fonctionnement nominal, absence d'impact entre les sous-systèmes Sol et Bord
- Vérifier l'intégration sur engins Délivrer l'avis technique pour l'utilisation de radio de cabine GSM-R et/ou UIC sur le réseau

* MOYENS D'ESSAIS

- Laboratoire équipé d'un réseau de tests GSM-R et d'un réseau RST UIC
- 60 km de lignes équipées en RST UIC et en radio GSM-R
- Laboratoire télécom à bord de la rame IRIS 320 (jusqu'à 320 km/h)
- Voitures d'essais ferroviaires

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- CENTER SYSTEMS
- DB
- FUNKWFRK
- RENFE
- STADLER

M NORMES

- EIRENE FRS (Functional Requirement Specification), SRS (System Requirement Specification)
- UIC 751-1 Equipement radioélectrique du chemin de fer - Postes fixes et mobiles
 Considérations techniques générales
- UIC 751-2 Equipement radioélectrique du Chemin de fer -Spécifications techniques
- UIC 751-3 Prescriptions techniques pour les systèmes analogues radio sol-train en service international









Valider les paramètres de régulation de température d'un véhicule ferroviaire

OBJECTIFS

- Valider la régulation de température dans les trains en simulant les conditions climatiques extérieures ainsi que l'occupation humaine
- Effectuer les travaux d'investigation, de recherche et de mise au point sur du matériel neuf ou rénové dans le domaine de la régulation de température afin de valider ou d'améliorer le confort du passager

* MOYENS D'ESSAIS

Chambre climatique permettant:

- La simulation des conditions de température NF EN 14813-1 et -2 Conditionnement extérieure, d'humidité et d'ensoleillement
 - Température : de -20°C à 60°C
 - Humidité relative : jusqu'à 100%
 - Ensoleillement : jusqu'à 1200 W/m²
- La simulation de l'occupation humaine par production de chaleur sensible et latente
- Une alimentation électrique haute tension de 1000 V à 2000 V (courant continu)
- Une alimentation triphasées (437V à 483V)
- L'automatisation du pilotage des paramètres climatiques de la chambre (cycles)
- L'accueil de véhicules jusqu'à 30m de long au gabarit UIC
- Accessibilité au réseau RFN

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- NESTLE WATER
- RATP
- SCHNFIDER **ELECTRIC**
- SNCF

- NF EN 13129-1 et -2 Conditionnement de l'air pour matériel roulant grandes lignes - Partie 1 : Paramètres de bien-être - Partie 2 : Essais de type
- NF EN 14750-1 et -2 Conditionnement de l'air pour matériel roulant urbain et banlieue - Partie 1 : Paramètres de bien-être - Partie 2 : Essais de type
- de l'air pour cabines de conduite
 - Partie 1 : Paramètres de bien-être
 - Partie 2 : Essais de type
- NF EN ISO 7730 Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local







QUALIFICATION DE CARTES SANS CONTACT

S'assurer du bon fonctionnement des cartes sans contact utilisées pour la billettique - quel que soit leur environnement.

OBJECTIFS

Vérifier la conformité technique des caractéristiques physiques et chimiques des cartes sans contact par rapport aux référentiels applicables ou aux spécifications techniques particulières d'un client

* MOYENS D'ESSAIS

- Banc d'essai radio
- Banc d'essai de torsion, flexion
- Enceintes climatiques et étuves
- Banc de test d'abrasion
- Banc d'essai de pelage
- Projecteur de profil
- Tests d'inflammabilité, de colorimétrie et de contamination chimique

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- COMUTITRES
- GEMALTO
- IXXI
- OBFRTHUR
- PARAGON GROUP
- RATP
- SNCF
- STM (Métro de Montréal)

- ISO/CEI 7810 Caractéristiques physiques des cartes
- ISO/CEI 10373 Méthodes d'essais pour cartes sans contact
- ISO/CEI 24789 Durée de vie des cartes









Garantir la sécurité et l'accessibilité des voyageurs dans les gares et le matériel roulant en termes de contraste, couleur, graffiti et glissance.

OBJECTIFS

- S'assurer de la nettoyabilité des revêtements et de la compatibilité des produits de nettoyage par des essais d'efficacité et d'agressivité sur des matériaux destinés au matériel roulant et à l'infrastructure
- Mesurer la glissance sur les revêtements de sol
- Mesurer le contraste de luminance dans les espaces voyageurs (accessibilité)
- Maintenir l'identité visuelle de l'exploitant par des contrôles couleur

≅ RÉFÉRENCES

- 3M
- ADAPTA COLOR
- HEXIS
- MONDO
- PEDRAZZINI
- PROMATCO
- SFC

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Spectrocolorimètre
- Pendule SRT (Skid Resistance Tester)

- NF F31-112 et STM-C-004 Matériel roulant ferroviaire - Protection vis-à-vis des graffiti - Procédures d'essais et méthodes d'évaluation du comportement des matériaux et des produits d'élimination
- NF EN 13036-4 Caractéristiques de surface des routes et aérodromes
 Méthode d'essai - Partie 4 : Méthode d'essai pour mesurer l'adhérence d'une surface : l'essai au pendule
- NF ISO 7724-2 Peintures et vernis -Colorimétrie - Partie 2 : Mesurage de la couleur
- STI PMR (JO de l'UE L64/134 du 7 mars 2008)









QUALIFICATION DE GAINES THERMO-RÉTRACTABLES ET DES MANCHONS

S'assurer que ces composants respectent les normes et les spécifications techniques.

OBJECTIFS

Vérifier la conformité de la tenue mécanique, électrique et physico-chimique, ainsi que de la tenue au feu, des gaines thermo-rétractables et des câbles électriques

* MOYENS D'ESSAIS

- Enceintes climatiques pour vieillissement de produits
- Machines de traction sur plastomères et élastomères
- Cage haute tension pour essais de rigidité
- Mégohmmètre

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (pour les essais Feu/Fumée)

E RÉFÉRENCES

- DSG CANUSA
- GREMCO
- HELLERMANNTYTON

- NF F00-608 Matériel ferroviaire en général - Gaines et manchons de repérage thermorétractables
- Toutes normes NFF et NFC applicables aux câbles











Essais de comportement au feu des câbles

Vérifier le comportement des câbles électriques soumis à la flamme et au feu et réaliser les essais d'homologation pour le marquage CE des câbles.

Ø OBJECTIFS

- Evaluer la capacité des câbles à ne pas propager le feu via des essais de :
 - Propagation à la flamme de 1 kW
 - Propagation de l'incendie sur toron
 - Propagation de l'incendie sur câbles en nappe
- Evaluer la chaleur dégagée par des mesures de consommation d'oxygène couplées à des mesures de propagation de l'incendie sur câbles en nappe
- Caractériser la toxicité et l'opacité des fumées émises par les câbles en cas d'incendie

* MOYENS D'ESSAIS

- Caisson 27 m³
- Flamme de 1 kW
- Cabine d'essai
- Dispositif d'essai de câbles en nappe (avec ou sans hotte atmosphérique)

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≅ RÉFÉRENCES

- ACOME
- NFXANS
- CGP
- OMERIN
- ICIF
- PRYSMIAN

M NORMES

- NF EN 61034 Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies
- NF C 32-070 Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu
- CEI 60 332 Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu - Procédure pour flamme à pré-mélange de 1 kW
- NF EN 50266-2-4 et NF EN 50305 (§9.1) – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles montés en position verticale
- NF EN 50399 Mesure de la chaleur et de la fumée dégagées par les câbles au cours de l'essai de propagation de la flamme
- NF EN 45545 Applications ferroviaires
 - Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires









Réaction au feu des Matériaux

Vérifier la conformité des matériaux dédiés au matériel roulant au regard de leur comportement au feu.

@ OBJECTIFS

Evaluer la réaction au feu des matériaux ferroviaires via différentes mesures :

- Toxicité par dosage des effluents gazeux
- Opacité des fumées en atmosphère non renouvelée
- Comportement de matériaux soumis à une sollicitation thermique ponctuelle
- Valeur limite d'oxygène pour l'entretien de la combustion
- Flux de chaleur critique
- Flux critique à l'extinction
- Calorimétrie par consommation d'oxygène sur matériaux ferroviaires Classer les matériaux selon les niveaux d'exigence

* MOYENS D'ESSAIS

- Chambre à fumée couplée à une cellule d'analyse par infra rouge à transformée de Fourier
- Chambre à fumée
- Panneaux radiants (horizontal et vertical)
- Cône calorimètre


ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- ETA
- GERFLOR
- HITACHI
- HUTCHINSON
- STRAII

- NF EN 45545 Applications ferroviaires
 Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires
- NF F16-101 Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu -Choix des matériaux
- NF F16-102 Matériel roulant ferroviaire - Comportement au feu -Choix des matériaux, application aux équipements électriques







PEINTURE ET FILMS ADHÉSIFS

Contribuer à l'homologation de films adhésifs et de peintures ainsi que de leurs conditions d'application.

@ OBJECTIES

- Valider des peintures anticorrosion (brouillard salin, fatigue sous corrosion)
- Qualifier des peintures ferroviaires suivant une norme
- Réaliser des essais de vieillissement accélérés et naturels dans des sites spécifiques
- Réaliser des essais en service sur des véhicules
- Caractériser des graffitis
- Etudier et confectionner des encres représentatives - afin de tester des supports anti-graffiti et des produits de nettovaae
- Etre conseil sur des process peinture suite à une expertise

MOYENS D'ESSAIS

- Sites spécifiques dans lesquels sont réalisés les essais (laboratoires ou cabines de peinture)
- Outil de simulation et de vieillissement accéléré (ARTACC)
- Outils de quadrillage et de pliage
- Equipement pour essais de choc (pour vérifier le comportement de la peinture)

≡ RÉFÉRENCES

- 3M
- BECKERS
- BONATRANS
- CAF
- GSDI

- HEXIS
- LUCCHINI
- MG VAIDUNES

M NORMES

- NF F19-201 Produits de peinturage, marques et inscriptions - Prescriptions générales et méthodes d'essais
- NF F31-112 Protection vis-à-vis des graffitis - Procédures d'essais et méthodes d'évaluation du comportement des matériaux et des produits d'élimination
- NF EN 13261+A1 Essieux montés et bogies - Essieux-axes - Prescriptions pour le produit
- STM N 805/807/808
- NF F 19-481 Matériel roulant ferroviaire - Maraues auto-adhésives
- NF F 19-223 Matériel roulant ferroviaire - Systèmes de peintures destinés à la protection des essieux-axes



Voir aussi pages

****eurailtest



LUBRIFIANTS

Proposer le lubrifiant optimal selon les conditions d'utilisation et évaluer la durée de vie d'un organe lubrifié de matériel roulant en service.

Ø OBJECTIFS

- Qualifier des lubrifiants
- Déterminer des potentiels de vie
- Contrôler en réception des produits neufs
- Implanter des moyens d'essai sur un site de maintenance pour suivre l'usure des pièces et organes
- Effectuer de l'assistance sur site
- Réaliser des analyses de défaillances
- Former à l'expertise des graisses de boites d'essieux
- Augmentation des potentiels

* MOYENS D'ESSAIS

- Bancs d'essai de roulement (R2F et ROPECS)
- Pénétrabilité au cône, point de goutte, teneur en eau
- Viscosimètre
- Outil de mesure de l'acidité
- DSC Differential Scanning Calorimetry
- Fluorescence X
- Plasma
- Rhéologie
- Analyses thermogravimétriques (ATG)

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- CFC
- CFL
- NTN-SNR
- SHELL
- TIMKEN
- TOUAX
- SAMARO
- SKF
- SPIREL

M NORMES

Normes d'essai en vigueur selon les besoins du client.











Réduire l'impact environnemental des produits de nettoyage tout en optimisant leur qualité et leur efficacité.

OBJECTIFS

- Qualifier des produits
- Mettre au point des méthodes de dosage et de suivi qualité de produits
- Etablir la compatibilité entre produits et matériaux
- Caractériser en physico-chimie les produits : masse volumique, temps d'écoulement...
- Évaluer l'efficacité des produits nettoyants
- Mettre en place les essais en service commercial
- Assister et expertiser sur les process de nettoyage

≡ RÉFÉRENCES

ARI

* MOYENS D'ESSAIS

- Viscosimètre
- Point éclair
- Pouvoir moussant
- Banc d'immersion / émersion
- Banc Car Wash
- Nettoyabilité
- Tensiomètre
- Fluorescence X
- Diffraction X
- Spectrométrie plasma
- Infrarouge

- STM N601 Procédure de qualification des produits de nettoyage et des produits sanitaires
- STM C702 Produit additif utilisé dans les WC étanches à recirculation









VITRAGES

Contribuer à l'homologation des vitrages en s'assurant qu'ils sont suffisamment résistants et efficaces.

Ø OBJECTIFS

- Mesurer la résistance aux sollicitations de pression: simuler les variations de pression produites lors de croisements entre deux trains à l'air libre ou en tunnel sur tous types de vitrage (plat ou bombé, neuf ou dégradé...)
- Mesurer la résistance aux chocs de corps mous : vérifier la non défenestration d'une personne de l'intérieur vers l'extérieur du véhicule par la chute pendulaire d'un sac de 50 kg
- Vérifier l'étanchéité à l'eau
- Vérifier la résistance aux chocs de corps durs
- Evaluer la résistance à la rupture du collage du joint structural
- Mesurer le point de rosée

≡ RÉFÉRENCES

- AGC FLAT GLASS
- ALSTOM
- BOMBARDIER
- RUSTIN
- SAINT GOBAIN SEKURIT
- SESSA KLEIN

***** MOYENS D'ESSAIS

- Deux bancs d'essai
 - Pression: jusqu'à +/- 8000 Pa
 - Signal : sinusoïdal, rectangulaire, carré, à la demande
 - Fréquence d'essai : jusqu'à 6 Hz
 - Dimensions des bancs : 1800 x 2500 mm
- Arrosage à l'eau en cours d'essai
- Système de mesure dynamique de la flèche du vitrage

NORMES

- NF F31-129 Vitres de sécurité trempées
- NF EN 1279-2 Vitrage isolant préfabriqué scellé - Partie 2 : Méthode d'essai de longue durée et exigences en matière de pénétration d'humidité
- UIC 566 Essais de fatique
- NF F01-492 Matériel roulant ferroviaire -Fenêtres
 - Essais d'étanchéité à l'eau
 - Résistance aux chocs de corps mous
 - Essais de résistance aux sollicitations de pression dépression
 - Essais de résistance à la rupture de collage
- Essais de tenue aux cycles de vieillissement climatique







Contrôle acoustique des ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Evaluer l'audibilité des équipements de sécurité sonore en vue de leur homologation.

OBJECTIFS

Mesurer les niveaux acoustiques des sifflets de manœuvre, des pétards ainsi que des avertisseurs sonores

MOYENS D'ESSAIS

- Chaîne de mesure de Classe 1
- Système d'acquisition multivoies

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- DB SCHENKER RAIL
- RATP
- SIEMENS
- VOSSLOH

- NF EN 15153-2 Dispositifs externes d'avertissement optiques et acoustiques pour les trains - Partie 2 : Avertisseurs sonores
- NF EN ISO 7731 Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail
 Signaux de danger auditifs
- UIC 643 Règles applicables à l'audition des sifflets de manœuvre et pétards dans les cabines de conduite des engins moteurs
- UIC 644 Avertisseurs équipant les véhicules moteurs utilisés en service international
- Spécifications techniques d'interopérabilité









EVALUATION DE LA SÉCURITÉ DES LOGICIELS CRITIQUES

Evaluer la démonstration de sécurité des logiciels critiques utilisés dans le domaine ferroviaire.

OBJECTIFS

Réaliser ou évaluer la démonstration de sécurité des logiciels critiques (SIL 3, 4 – norme EN 50128) – pour les équipements Sol et Bord de CBTC, les systèmes d'enclenchement informatisés, le logiciel de commande des façades de quai...

***** MOYENS D'ESSAIS

- OVADO®
- Atelier B
- Prover CERTIFIER
- Polyspace
- Bancs de tests

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, Programme 152

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- RATP
- SNCF RÉSEAU
- SIEMENS
- Storstockholms Lokaltrafik (Stockholm)
- THAIFS

M NORMES

NF EN 50128 – Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement -Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire







EVALUATION DE LA SÉCURITÉ DU MATÉRIEL DE SIGNALISATION ET DE CONTRÔLE-COMMANDE

Réaliser ou évaluer la démonstration de conformité du matériel de sécurité ferroviaire.

OBJECTIFS

- Homologuer tout matériel de signalisation (moteurs d'aiguilles, cartes électroniques...) impactant la sécurité des systèmes ferroviaires des réseaux de transport urbain et intra-urbain
- Assurer l'aptitude à l'emploi : intégration du nouveau système dans un contexte en exploitation
- Conseiller du point de vue de la sécurité au maintien en condition opérationnelle des équipements d'un réseau
- Analyser les défauts de fonctionnement des systèmes matériel en opération : Investigations en laboratoire et sur site

≔ RÉFÉRENCES


- ANSAIDO
- ARFVA
- RATP
- SIEMENS

M NORMES

NF EN 50129 - Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement - Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation



• Laboratoire électronique





Esve

Réaliser des essais en survitesse en controlant un profil de vitesse souhaité et des points d'arrêt.

@ OBJECTIFS

- Réaliser des essais en dépassement de la vitesse maximale autorisée sur un matériel roulant ou une infrastructure
- Enregistrer l'environnement cabine en audio et vidéo par un kit caméra sécurisé

RÉFÉRENCES

- CLERE
- COSEA
- SYSTRA
- BOMBARDIER CRESPIN

MOYENS D'ESSAIS

Boîte ESVE









PARTIE 2

Mesure

La deuxième partie de ce catalogue liste nos essais ayant trait aux mesures et aux investigations.

Ces essais, peuvent s'avérer indispensables pour garantir à la fois la sécurité, la performance, le confort et la disponibilité de vos matériels ou vos installations ferroviaires.

Tant du point de vue des usagers que de vos collaborateurs et personnels.

Pour faciliter votre recherche, cette partie est organisée par discipline technique et comme suit :

- Mécanique
- Electrique
- Physico-chimique

- Acoustique
- Environnement, Santé et Sécurité

VIBRATIONS • CONFORT • FATIGUE • ES IFNT • CONTACT ROUE-RAIL • RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT • CONTACT RO • CONTRAINTES RÉSIDUELLES • Causes de défaillance • Contraintes ShuntageCaptage AGE • CAPTAGE • COMPATIBILITÉ ÉL MATÉRIAUX 9

VOE & LAC • PANTOGRAPHE

DUE-RAIL • VOIE & LAC • PANTOGRAF

PERFORMANCES ÉLECTRO

RÉSIDUELLES • PERFORMAN

SE • COMPA

CTROMA

MÉCANIQUE



CONFORT VIBRATOIRE DES VOYAGEURS

Evaluer le confort ressenti par les voyageurs à bord d'un véhicule.

Ø OBJECTIFS

- Caractériser les vibrations à l'intérieur d'un véhicule ferroviaire en fonction de l'état de la voie
- Déterminer les caractéristiques dynamiques des sièges (fréquences propres)

PMOYENS D'ESSAIS

- Dispositifs de mesure à l'interface homme/siège
- Appareillage pour les mesures au plancher
- Système dédié pour analyse automatisée
- Chaîne accélérométrique (avec ou sans passagers à bord)
- Centrale d'acquisistion (de 4 à 16 voies)
- Système d'acquisistion de type SCADAS associé au logiciel TestLab de LMS (mesure complète)

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- LOHR INDUSTRIE
- RATP
- STADLER

- NF EN 12299 Confort de marche des voyageurs - Mesurage et évaluation
- UIC 513 Guide pour l'évaluation du confort vibratoire du voyageur dans les véhicules ferrovigires









Coefficient de souplesse

Vérifier que le coefficient de souplesse d'un véhicule ferroviaire garantisse une bonne interface avec l'infrastructure.

OBJECTIFS

Déterminer le coefficient de souplesse des véhicules ferroviaires à partir de mesures réalisées en ligne (rotation de la caisse autour de son axe longitudinal)

***** MOYENS D'ESSAIS

- Accéléromètres
- Capteurs de déplacement

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SNCF

- NF FN 14363 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires - Essais en ligne et à poste fixe
- UIC 505-1 Matériel de transport ferroviaire - Gabarit de construction du matériel roulant







FATIGUE VIBRATOIRE DES ORGANES MONTÉS SUR VÉHICULES

Optimiser la maintenance du matériel roulant en évaluant en ligne la sévérité des sollicitations vibratoires et leur effet sur la durée de vie des organes.

OBJECTIFS

- Prévoir la durée de vie d'un organe de matériel roulant en fonction des sollicitations mesurées
- Quantifier les sévérités de différentes sollicitations vibratoires - imposées à des organes - à partir d'une approche basée sur le calcul des Spectres de Dommages en Fatigue (SDF) et des Spectres de Réponse au Choc (SRC)
- Comparer les SDF des signaux vibratoires mesurés sur les éléments étudiés au «SDF fonctionnel normatif» calculé à partir de la Densité Spectrale de Puissance (DSP)
- Comprendre les causes de défaillances et vérifier que les pièces réparées gardent leur intégrité dans le temps
- Etudier le comportement et la tenue des organes en ligne sur des circulations commerciales accompagnées ou non accompagnées (essai «boîte noire»)

MOYENS D'ESSAIS

- Centrale d'acquisition multivoies
- Calibreurs
- Logiciel de traitement de données
- Enregistreur portable et autonome
- Système de mesure PULSE
- · Accéléromètres piézoélectriques, jauges de contraintes, capteurs de forces, de déplacements et de pressions, ampèremètres, voltmètres...
- Pots vibrants (fréquences diverses)

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- RATP
- SNCF

- NF FN 61373 Matériel roulant -Essais de chocs et de vibrations
- MA 42100 Habilitation à réaliser des mesures sur les trains commerciaux





COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES MÉTROS ET TRAMWAYS

Expertiser le comportement d'un véhicule suite à l'observation d'un comportement anormal en service commercial.

OBJECTIFS

- Déterminer par un dispositif embarqué sur le matériel roulant
 - Les accélérations triaxiales de la caisse, des bogies et des essieux
 - Les déplacements des suspensions primaires et/ou secondaires ainsi que les pressions sur les suspensions pneumatiques
 - L'effort transversal sur le matériel à roulement pneumatique grâce à une roue d'effort
 - Le soulèvement de roue (hauteur table de roulement/champignon) sur une distance réduite (appareil de voie par exemple)
 - Les efforts et déplacements d'attelage, de tampon et de bielle
 - Le lacet, le roulis et le tangage
- Déterminer, par instrumentation de la voie, une image du facteur Y/Q

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Accéléromètres triaxes
- Capteurs de déplacement
- Capteurs de pression
- Jauges de contraintes
- Radar à effet Doppler

≡ RÉFÉRENCES

- RATP
- Tramway de Lyon
- Tramway de Valenciennes

- NF EN 14363 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires
- Essais en ligne et en poste fixe
- NF EN 15686 Essais en vue de l'homologation du comportement dynamique des véhicules ferroviaires avec système de compensation et/ou véhicules designés pour circuler avec une insuffisance de devers plus élévée que définie dans l'EN 14363:2005, Annexe G









$oldsymbol{\mathsf{A}}$ NALYSE MODALE

Déterminer les caractéristiques modales d'une structure - en complément d'essais vibratoires par exemple.

Ø OBJECTIFS


- Comprendre les phénomènes vibratoires
- Recaler des modèles « éléments finis »
- Mesurer in-situ la réponse d'une structure soumise à une ou plusieurs excitations connues afin de déterminer ses caractéristiques modales (fréquence, amortissement, déformée modale associés à chaque mode)

***** MOYENS D'ESSAIS

- Accéléromètres piézoélectriques
- Marteaux de choc
- Excitateur électrodynamique
- Logiciel d'analyse modale «LMS TEST LAB»

- NF ISO 7626-1 Vibrations et chocs mécaniques - Détermination expérimentale de la mobilité mécanique - Partie 1 : Termes et définitions fondamentaux et spécification des transducteurs
- ISO 7626-5 Vibrations et chocs -Détermination expérimentale de la mobilité mécanique - Partie 5 : Mesurages à partir d'une excitation par choc appliquée par un excitateur non solidaire de la structure







TRAIN AUSCULTEUR DE LIGNE METRO

Réaliser un diagnostic dynamique des interfaces de captage (frotteurs négatifs et positifs vs. rails Vignole et rails de traction), du point de vue électrique et mécanique.

Ø OBJECTIFS

- Diagnostic d'interface électrique et mécanique
- Maintenance ciblée et priorisable
- Identification et localisation précise des défauts
- Expertise technique sur les interfaces des métros fer et des métros pneu

RÉFÉRENCES

- CEF (ALSTOM)
- Métro de Mexico
- RATP
- RTM (Marseille)

MOYENS D'ESSAIS

- Caméras afin d'observer les frotteurs en continu
- Accéléromètres afin de quantifier les chocs
- Capteurs en tension et courant afin de localiser les pertes d'alimentation et les pics de courant





RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT

Déterminer les valeurs de résistance à l'avancement afin d'ajuster la traction d'un véhicule neuf et/ou pour valider les coefficients pris en compte pour le tracé théorique des marches.

OBJECTIFS

- Déterminer les facteurs de résistance à l'avancement d'un véhicule (résistance au roulement + résistance aérodynamique) grâce à la mesure de plusieurs paramètres : vitesses d'essieux, accélérations, efforts, courant de traction et vitesse du vent)
- Vérifier expérimentalement les coefficients de la formule polynomiale de résistance à l'avancement des trains

PMOYENS D'ESSAIS

- Capteurs d'efforts
- Radar à effet Doppler
- Accéléromètres
- Anémomètre
- Centrale météo et calculateur tachymétrique

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- Métro de Lille
- RATP
- SIEMENS
- SYTRAL

M NORMES

- NF EN 14067-3 Aérodynamique -Partie 3 : Aérodynamique en tunnel
- NF EN 14067-4 Aérodynamique -Partie 4 : Exigences et procédures d'essai pour l'aérodynamique à l'air libre





EXPÉRIMENTATIONS EN VOIE

Comprendre les comportements physiques du système «voie-véhicule» à partir de mesures réalisées en voie.

OBJECTIFS

Réaliser et superviser des mesures dynamiques au passage des trains

- Phénomènes physiques: efforts verticaux et transversaux exercés par les roues sur le rail, contraintes, efforts et déplacements sur les composants de la voie, flèches d'ouvrages d'art, accélérations au niveau du rail, des traverses, de la plateforme...
- Phénomènes aérodynamiques autour du train : vitesse d'air le long du train, pressions en tunnel et en champ libre
- Acquisition et exploitation des données : identification et caractérisation des circulations, calculs de fréquences propres et d'amortissement, automatisation de l'acquisition et de l'exploitation des données
- Télésurveillance de comportements dynamiques

Réaliser et superviser des mesures de phénomènes lents

- Paramètres météorologiques
- Evolution des paramètres physiques avec le temps - sur la voie ou sur ouvrages d'art
- Relevés de nivellements, suivi de tassements
- Mesure des températures neutres du LRS (Long rail soudé) - méthode non destructive VFRSF
- Résistance latérale de la voie
- Télésurveillance de phénomènes lents

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- EUROTUNNEL
- RATP
- SNCF RÉSEAU
- SNCF
- SYSTRA

⋒ NORMES

NF EN 14067 – Applications ferroviaires - Aérodynamique









AUSCULTATION VIDÉO POUR CONTRÔLE GABARIT **PANTOGRAPHE**

Identifier les causes mécaniques de détérioration anormale d'un pantographe.

OBJECTIFS

- Equiper un pantographe d'un dispositif amovible dont la géométrie simule le gabarit théorique de l'archet
- Localiser et identifier précisément la présence et la nature de l'obstacle sur la ligne parcourue

≡ RÉFÉRENCES


- RATP
- Tramway de Montpellier

MOYENS D'ESSAIS

Caméras

Voir aussi pages

- Dispositif de détection d'obstacles
- Radar à effet Doppler







EFFORT DE FERMETURE DE PORTE

Vérifier que les portes d'un véhicule ou les portes palières se ferment de façon optimale afin d'améliorer la sécurité.

Ø OBJECTIFS

Evaluer précisément lors de la fermeture des portes :

- Les efforts d'impact
- Les efforts de maintien
- La vitesse de fermeture

MOYENS D'ESSAIS

- Centrale d'acquisition multivoies
- Capteurs de déplacement
- Capteur extensométrique en S

≡ RÉFÉRENCES

- RATP
- SYSTRA

- NF EN ISO 286 Spécification géométrique des produits (GPS)
 Système de codification ISO pour les tolérances sur les tailles linéaires
- NF EN 22768-1 & 2 Tolérances générales - Partie 1 : Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de tolérance





RECHERCHE DE CAUSES DE DÉFAILLANCE

Identifier la contribution de chacune des causes possibles d'une défaillance.

Ø OBJECTIFS


- Mener une campagne d'investigations complète suite à une défaillance
- Evaluer la contribution des différents facteurs de causes de défaillances : fatigue vibratoire, mécanique, défaut de voie, chocs, conception, matériaux...
- Proposer des solutions adaptées et pérennes

MOYENS D'ESSAIS

Laboratoire de métallurgie et de caractérisation mécanique

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- CFC
- CFL
- ECR
- EUROTUNNEL
- Experts judiciaires
- ORLYVAL
- RATP
- SNCF
- THI (THALYS)
- VTG









Mieux comprendre les phénomènes de rupture, d'usure ou de déformation de pièces neuves ou usagées.

Ø OBJECTIFS

- Faire des mesures dimensionnelles (rayon, diamètre, profondeur, angle...) :
 - De pièces complexes et volumiques
 - De pièces neuves ou usagées mesure des côtes spécifiées au plan de définition (organes de sécurité ferroviaire, équipements...)
- Mesurer les défauts de forme et de position : rectitude, planéité, circularité, cylindricité, forme circulaire, parallélisme, perpendicularité, coaxialité, concentricité...
- Mesurer des états de surface, des dimensions de filetages, des taraudages ou des cannelures


MOYENS D'ESSAIS

- Machine de mesure tridimensionnelle
- Projecteur de profil
- Colonne de mesure
- Divers appareils de mesure : micromètres, jauges, rugosimètres...

E RÉFÉRENCES

- CIRCOR
- GREMCO
- RATP
- SNCF

- NF EN ISO 286 Spécification géométrique des produits (GPS) - Système de codification ISO pour les tolérances sur les tailles linéaires
- NF EN 22768-1 & 2 Tolérances générales - Partie 1 : tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de tolérances individuelles -Partie 2 : Tolérances géométriques pour éléments non affectés de tolérances individuelles
- NF F00-037 Matériel ferroviaire en général - Tolérancement des pièces métalliques - Écarts admissibles pour cotes sans indication de tolérances, surépaisseur d'usinage.
- NF ISO 965 Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances
- NF ISO 4288 Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface : Méthode de profil - Règles et procédures pour l'évaluation de l'état de surface









Assemblages soudés

Vérifier les assemblages soudés, les expertiser en cas de défaillance et qualifier les modes opératoires.

OBJECTIFS

- Conseiller et participer à l'élaboration et à la validation du cahier des charges
- Aider à la mise au point (REX, analyse de défaillances et travaux fatigue)
- Générer les cahiers de soudage
- Qualifier les modes opératoires de soudage
- Vérifier la conformité des assemblages (dossier de recette)
- Expertiser et analyser les défaillances
- Qualifier des procédés de parachèvement de cordon de soudure
- Assurer le développement des méthodes de parachèvement

MOYENS D'ESSAIS

- Machines de traction/compression et de pliage
- Machines de dureté, mouton pendule, microscopes optiques...
- Microscope électronique à balayage
- Diffractomètre portatif pour évaluer les contraintes résiduelles
- Microscope électronique


E RÉFÉRENCES

- Expertise judiciaire
- RATP
- SNCF
- TSO

M NORMES

- NF EN 15085 -1 à 5 Soudage des véhicules et des composants ferroviaires
- NF EN ISO 15614 Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage









Assemblages boulonnés

Expertiser les assemblages boulonnés, les qualifier, les vérifier, analyser leurs défaillances et proposer des solutions.

OBJECTIFS

- Qualifier les modes opératoires d'assemblages :
 - Etudier les modes opératoires d'assemblages au serrage (sur site ou en laboratoire)
 - Etudier le comportement des assemblages en service
- Vérifier la conformité des produits (outillage, boulonnerie...)
- Dimensionner des assemblages boulonnés
- Analyser les défaillances

MOYENS D'ESSAIS

- Ultrasons et extensométrie pour la mesure des niveaux de serrage
- Banc d'assemblages boulonnés
- Analyses «couple/angle»
- Microscope électronique à balayage, micrographies, duretés, traction,...
- Outil de calculs COBRA

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- RATP
- SNCF
- THI (THALYS)

⋒ NORMES

- STMX 810 Recommandations pour les assemblages vissés et boulonnés des éléments constitutifs des matériels moteurs et remorqués de transport de voyageurs
- ST 001- Eléments de fixation
- NF EN ISO 898-1
- NF EN ISO 898-2







Assemblages collés

Contribuer à la qualification d'assemblages collés.

@ OBJECTIFS

- Vérifier des assemblages collés sur revêtement de sol, mastics de vitrage,...
- Réaliser des essais de caractérisation (traction, cisaillement, pelage, vieillissements)

***** MOYENS D'ESSAIS

- Machine de traction/Compression: essai de traction, cisaillement, pelage, adhésivité...
- Enceintes de vieillissement : chaud, froid, humidité
- Dispositif de chocs thermiques : chaleur avec ou sans humidité / froid

- NF EN 1372 Pelage
- NF EN 1465 Cisaillement
- NF EN ISO 9142 Vieillissement





CARACTÉRISATION MÉCANIQUE ET MÉTALLURGIQUE

Concevoir, mettre au point, qualifier et expertiser une grande variété de pièces métalliques.

OBJECTIFS

- Réaliser des prestations liées au cycle de vie d'une pièce ou d'un organe métallique (tous types de roulements et de ressorts, composants de moteur et de transmission, attelage...)
- Aider à l'élaboration des cahiers des charges
- Aider à la mise au point
- Qualifier suivant des spécifications techniques ou des cahiers des charges
- Analyser les défaillances au cours de la vie de la pièce ou de l'organe
- Déspécialiser
- Evaluer le potentiel de durée de vie
- Réaliser des expertises judiciaires

RÉFÉRENCES

- CASTOLIN
- COLAS RAIL
- EUROTUNNEL
- RATP
- THI (THALYS)

MORMES

Suivant la pièce ou l'organe étudié

O MOYENS D'ESSAIS

- Moyens permettant de caractériser les matériaux et leur traitement thermique : machines de traction/compression, machines de dureté, mouton pendule, microscopes optiques...
- Microscope électronique à balayage
- Rugosimètre
- Diffractomètre portatif pour évaluer les contraintes résiduelles et l'austénite









CONTRAINTES RÉSIDUELLES

Quantifier précisément les contraintes résiduelles d'organes de roulement ou de caténaires afin de prévenir toute défaillance. Mise en place d'un nouvel appareil.

OBJECTIFS

Evaluer les contraintes résiduelles sur des composants ferroviaires selon 3 méthodes :

- Ultrasons
- Extensométrie
- Diffraction X

MOYENS D'ESSAIS

- Mesures par ultrasons : appareillage pour des mesures sur banc d'essai ou sous véhicule (technologie avec ou sans contact)
- Mesures par extensométrie : jauges de contraintes utilisées pour mesurer les contraintes après une succession de découpes de la pièce (méthode destructive)
- Mesures par Diffraction X: appareillage portatif iXRD MGR40 pour des mesures sur sites - Méthode non destructive pour une évaluation en surface + méthode semi-destructive pour une évaluation en sous-couche

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BONATRANS
- CAF
- MG VALDUNES

M NORMES

- NF EN 13261 Applications ferroviaires
 - Essieux montés et bogies Essieux-axes
 - Prescriptions pour le produit (Mesures sur essieux par diffraction X)
- NF EN 13262 Essieux montés et bogies - Roues - Prescriptions pour le produit (Mesures extensométriques)
- NF EN 13979-1+A2 Essieux montés et bogies - Roues monobloc - Procédure d'homologation technique - Partie 1 : Roues forgées et laminées (Mesures par ultrasons
- UIC 510-5 OR Homologation technique des roues monobloc -Document d'application de la norme EN 13979-1







ANALYSE DES CONTRAINTES RÉSIDUELLES PAR DIFFRACTION

Ouantifier, chez le client, les contraintes résiduelles d'un composant grâce à un appareil portatif de diffraction afin d'éviter l'apparition de défaillances.

OBJECTIFS

Evaluer les contraintes résiduelles de pièces neuves ou usagées pour :

- Valider des procédés de réparation par soudage
- Qualifier un produit
- Caractériser des traitements de parachèvement, de détensionnement...
- Suivre l'évolution des contraintes en service
- Quantifier l'austénite résiduelle formée lors de traitements thermiques mal maîtrisés et qui peuvent être à l'origine de ruptures (roulements, ressorts)

MOYENS D'ESSAIS

- iXRD MGR 40 : appareil portatif qui permet de faire des mesures in situ
- X-RayBot: appareil portatif qui permet de faire des mesures in situ

≔ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BONATRANS
- CAF
- ROLANFER
- SNCF
- VNF
- IBRF

M NORMES

NF FN 15305 - Essais non-destructifs - Méthode d'essai pour l'analyse des contraintes résiduelles par diffraction des rayons X









CHOC PAR SIMULATION DE PROJECTION DE BALLAST

Contribuer à la validation/homologation de produits ou revêtements de protection, en vérifiant leur résistance aux projections de ballast.

Ø OBJECTIFS

- Vérifier l'aptitude d'un matériau à résister aux projections de ballast
- Essai à différentes énergies
- Essai à différentes températures

≅ RÉFÉRENCES

- AISTOM
- BOMBARDIER
- CYTEC
- HUBNER
- SIEMENS

***** MOYENS D'ESSAIS

- Banc d'essai pneumatique permettant la projection du ballast à différentes vitesses
- Enceinte climatique afin de mettre l'échantillon à différentes températures
- Capteur de pression pour régler l'énergie d'impact
- Capteur de vitesse pour contrôler la vitesse d'impact pouvant être supérieure à 300 km/h

- NF F 07-101 Essai de choc par simulation de projection de ballast
- Norme 19293
 NF F 07-101 2002-03











EXAMENS NON DESTRUCTIFS (END) : MAGNÉTOSCOPIE, RESSUAGE ET ULTRASONS

Expertiser des pièces par END, conseiller sur la meilleure méthode à utiliser et qualifier produits, appareils et méthodes.

OBJECTIFS

- Conseiller sur le choix des méthodes de contrôle
- Expertiser des pièces par magnétoscopie, ressuage et ultrasons
- Mettre au point de nouvelles méthodes de contrôle
- Conseiller et élaborer des cahiers des charges d'équipements END
- Qualifier des appareils, des produits, des fiches d'instructions d'essais, des installations automatisées et des étalons de travail
- Centre d'Examen pour la certification dans le secteur ferroviaire de la COFREND (CFCM/COFREND)

MOYENS D'ESSAIS

- Cuve de contrôle par ultrasons en immersion
- Banc de magnétoscopie
- Banc de contrôle des roues par magnétoscopie

ACCRÉDITATIONS

Certification CFCM - COFREND selon les normes NF EN 473 et ISO 9712

E RÉFÉRENCES

- AIS
- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- BONATRANS
- CAF
- IUCCHINI
- MG VALDUNES
- RATP

M NORMES

- Magnétoscopie NF EN ISO 9934, NF EN 1369, NF EN 10228, NF EN 17638, NF EN 23278, ISO 6933
- Ultrasons NF EN 12668, NF EN 583, ISO 5948
- Ressuage NF EN 571, NF EN ISO 3452, NF EN ISO 12706
- Certification des agents ISO 9712



Voir aussi pages



VIBRATIONS • CONFORT • FATIGUE • ES IFNT • CONTACT ROUE-RAIL • RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT • CONTACT RO • CONTRAINTES RÉSIDUELLES • Causes de défaillance • Contraintes ShuntageCaptage AGE • CAPTAGE • COMPATIBILITÉ ÉL MATÉRIAUX 9

VOE & LAC • PANTOGRAPHE

DUE-RAIL • VOIE & LAC • PANTOGRAF

PERFORMANCES ÉLECTRO

RÉSIDUELLES • PERFORMAN

• COMPA

ECTROMA

ĴΕ

ÉLECTRIQUE



PERFORMANCES ÉLECTRIQUES DES INFRASTRUCTURES ET DU MATÉRIEL ROULANT

Contrôler les caractéristiques électriques des insfrastructures ferroviaires et du matériel roulant au regard des spécifications techniques du client.

Ø OBJECTIFS

- Contrôler la consommation et/ou la qualité d'alimentation d'une sous-station, d'un poste de redressement, d'une ligne complète ou même d'un escalier roulant
- Simuler la capacité de la ligne et de ses équipements en conditions normales ou dégradées
- Vérifier la conformité des performances électriques du matériel roulant vis-à-vis d'un cahier des charges

E RÉFÉRENCES


- CTS (Strasbourg)
- RATP

MORMES

- Tout référentiel en vigueur
- Spécifications techniques particulières

MOYENS D'ESSAIS

- Centrales d'acquisition
- Capteurs de tension et logiciel de dépouillement
- Caméras thermiques haute vitesse
- Analyseur de réseaux avec capteurs associés (courant alternatif)













VALIDATION COMPTEUR D'ÉNERGIE

Vérifier le système de comptage d'énergie d'un train.

Ø OBJECTIFS

- Caractériser un compteur d'énergie installé sur un matériel roulant
 - Mesurer des tensions et courants pantographe en machine
 - Calculer l'énergie consommée et réinjectée sur le réseau
- Vérifier le comportement des systèmes associées (disjoncteur, voltmètre, relais...)

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- MORS SMITT



EN 50463

**** MOYENS D'ESSAIS**

- Capteur de tension
- Capteur de courant
- Logiciel de comptage d'énergie
- Carte d'acquisition
- Source de tension / courant variable
- Enceinte climatique (-40°C/+85°C)







INTERACTION INFRASTRUCTURE ET MATÉRIEL ROULANT

Comprendre l'origine des dysfonctionnements liés aux interactions entre le matériel roulant et l'infrastructure.

Ø OBJECTIFS

- Mesurer les courants et tensions depuis la sous-station de traction
- Effectuer des traitements des signaux afin de faire apparaître les mécanismes d'apparition des phénomènes perturbateurs : déclenchements intempestifs, pompage, harmoniques, impédances...

E RÉFÉRENCES

- RATP
- SNCF

M NORMES

- EN 50163
- EN 50388

* MOYENS D'ESSAIS

- Capteur de tension
- Pince ampèremétrique
- Carte d'acquisition
- Logiciel SENTINEL
- Capteurs tension et courant, QMR7/QMR-X SPU-Box











Vérifier la qualité de l'alimentation électrique sur une longue période et informer en temps réel en cas de phénomène anormal.

OBJECTIFS

- Mesurer les courants et tensions depuis les sous-stations
- Effectuer les traitements des signaux
- Envoyer des messages électroniques avec un extrait des signaux perturbateurs
- Afficher les paramètres électriques en temps réel sur un site Internet

≡ RÉFÉRENCES

- KEOLIS LYON
- RATP
- SNCF

***** MOYENS D'ESSAIS

- Capteur de tension
- Pince ampèremétrique
- Carte d'acquisition
- Logiciel SENTINEL
- Modem 3G







Couverture radioélectrique

Vérifier que la couverture radioélectrique des équipements ferroviaires respecte les critères en vigueur.

OBJECTIFS

- Intégrer les moyens de mesure et d'essais dans les véhicules d'essais
- Mesurer les niveaux de puissance radioélectrique et les interféreurs potentiels (mesure dynamique à basse et/ou à grande vitesse) et restituer l'information sous formats ASCII ou cartographiques
- Réaliser le traitement statistique des couvertures radioélectriques et restituer les critères de couvertures sous forme graphique
- Mesurer la qualité vocale de la liaison radioélectrique
- Définir des plans d'optimisation
- Réaliser des essais techniques et fonctionnels du système Radio Sol-Train GSM-R pour vérifier son bon fonctionnement (essais statiques et dynamiques)

≡ RÉFÉRENCES

- SNCF RÉSEAU
- SNCF
- TEP

MOYENS D'ESSAIS

- Voitures ferroviaires, routières, vélorail (sur le réseau français)
- Chaîne de mesures radioélectriques
- Récepteurs de mesures radioélectriques
- Mobiles de trace
- Bancs de tests
- Antennes adaptées en toiture de voiture d'essais
- Systèmes de localisation : odométrie, localisateur, GPS
- Radios de cabine GSM-R, portatifs GSM-R

- UIC 751 Equipement radioélectrique du chemin de fer - Postes fixes et mobiles
 Considérations techniques générales
- EIRENE FRS (Functional Requirement Specification) et SRS (System Requirement Specification)
- ISO 9001 V2000







IMPACT ÉLECTROMAGNÉTIQUE -MODÉLISATION ET EXPERTISE

Etudier la compatibilité électromagnétique dès la phase de conception des projets d'infrastructure ferroviaire.

Ø OBJECTIFS

- Modéliser les systèmes en présence afin de simuler les perturbations électromagnétiques
- Expertiser des installations en dysfonctionnement
- Définir les méthodes de protection du personnel vis-à-vis des dangers électriques et des mesures de protection électromagnétiques des équipements dans le respect des normes et des textes légaux en vigueur
- Optimiser les systèmes de traction électrique et les systèmes de retour traction et les réseaux de terre

* MOYENS D'ESSAIS

- ARCVIEW : logiciel de cartographie
- Caryn: plug-in SNCF du logiciel de SIG ArcMap® permettant de calculer les influences d'un circuit sur l'autre
- ModRGT et Graphcapture : exploitation et interprétation des résultats
- Modalf : calcul des courants et tensions en tout point d'un modèle multiconducteur représentatif d'un système ferroviaire
- CEPS: estimation des niveaux d'élévations de potentiel de sol apportés par les pylônes voisins de la ligne ferroviaire

RÉFÉRENCES

- CANARAIL (Canada)
- COSEA
- CTRL (Channel Tunnel Rail Link)
- OCVIA Construction
- SETEC
- SYTRAL

- NF EN 50121-2 Compatibilité électromagnétique - Emission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur
- NF EN 50443 Effets des perturbations électromagnétiques sur les canalisations causées par les systèmes de traction électrique ferroviaire en courant alternatif et/ou par les réseaux électriques H.T. en courant alternatif
- NF EN 61000-2-12 Compatibilité électromagnétique - Partie 2-12 : Environnement - Niveaux de comptabilité pour les perturbations conduites à basse fréquence et la transmission des signaux sur les réseaux publics d'alimentation moyenne tension
- NFÉN 50121-1 Compatibilité électromagnétique - Partie 1: Généralités
- IN 399 Ligne électrifiée à courant alternatif monophasé. Dispositions à appliquer pour la réalisation des diverses protections vis-à-vis des dangers engendrés par les courants issus des électrifications 25000 V - 50 Hz
- CEN TS 15280 Évaluation du risque de corrosion des canalisations enterrées occasionné par les courants alternatifs
 Application aux canalisations protégées cathodiquement
- Volumes II à VII des Directives de UIT-T, concernant la protection des lignes de télécommunication contre les effets préjudiciables des lignes électriques et des chemins de fer électrifiés. Édition Genève 1999
- Kó8 de UIT-T Gestion des perturbations électromagnétiques induites par les systèmes électriques dans les systèmes de télécommunication
- Arrêté interministériel du 17 mai 2001
 Conditions techniques que doivent satisfaire les distributions d'énergie
- Décret n°2002-775 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques







CARACTÉRISATION ÉLECTRIQUE DES MATÉRIAUX

Vérifier les caractéristiques électriques de matériaux en vue de leur qualification.

Ø OBJECTIFS

Déterminer les caractéristiques d'isolement (résistivité transversale et superficielle) et de tenue en tension d'un matériau isolant (rigidité électrique)

MOYENS D'ESSAIS


- Cage haute tension avec 2 gammes (AC/DC)
 - Jusqu'à 100 kV en alternatif et 100 mA de courants de fuite
- Jusqu'à 20 kV en continu et jusqu'à 5 mA de courants de fuite
- Tera-ohmmètre Pico-ampèremètre

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIFR
- COMFCA
- EDILON SEDRA
- MFRSFN
- PREFARAIL
- Réseau STAR (Rennes)
- SFA Abrasif

- CEI 93 (NF C 26215) Méthodes pour la mesure de la résistivité transversale et de la résistivité superficielle des matériaux isolants électriques solides
- CEI 167 (NF C 26210) Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance d'isolement des isolants solides
- Référentiels produits par les exploitants





CONDUCTANCE DES VOIES

Eviter les pertes d'énergie en ligne, réduire la corrosion des installations souterraines non ferroviaires situées à proximité de la voie, et contrôler le bon isolement de la voie.

OBJECTIFS

- Vérifier, sans couper « mécaniquement » la voie ferrée, que celle-ci ne génère pas de courants vagabonds
- Contrôler la conformité de l'isolement des voies lors de la réception ou de la maintenance préventive de la voie

MOYENS D'ESSAIS

- Alimentation dédiée
- Voltmètres et ampèremètres
- Centrale d'acquisition et de traitement de données

E RÉFÉRENCES

- COLAS Rail
- FTF
- FRATER DE POURCQ (Belgique)
- PREFER (Portugal)
- STIB (Belgique)
- TSO/CIM GROUP (Equateur)

MORMES

 NF EN 50122-2 – Installations fixes -Sécurité électrique, mise à la terre et circuit de retour - Partie 2 : Mesures de protection contre les effets des courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu









Mesure à distance

Mise en place d'instrumentation de type boite noire afin d'enregistrer différents paramètres lors de l'exploitation des engins en service commercial.

Ø OBJECTIFS

- Acquisition d'un volume très important de données dans les conditions du service en vue d'un traitement statistique
- Traitement spécifique d'évènements de faible occurrence, nécessitant une surveillance de longue durée ainsi que la connaissance de leur localisation géographique et l'identification des conditions d'apparition

* MOYENS D'ESSAIS

- Tous types de capteurs,
- SPU-Box / QMR-X

≡ RÉFÉRENCES

MA42100





VIBRATIONS • CONFORT • FATIGUE • ES IFNT • CONTACT ROUE-RAIL • RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT • CONTACT RO • CONTRAINTES RÉSIDUELLES • Causes de défaillance • Contraintes ShuntageCaptage AGE • CAPTAGE • COMPATIBILITÉ ÉL MATÉRIAUX 9

VOE & LAC PANTOGRAPHE

DUE-RAIL • VOIE & LAC • PANTOGRAF

PERFORMANCES ÉLECTRIO

RÉSIDUELLES • PERFORMAN

SE • COMPA

ECTROMA

PHYSICO-CHIMIQUE



CARACTÉRISATION D'UN PRODUIT OU D'UN MATÉRIAU

Vérifier qu'un produit ou un matériau répond au cahier des charges de l'utilisateur.

Ø OBJECTIFS

- Déterminer la composition quantitative et qualitative d'échantillons liquides ou solides : dosage de la silice cristalline sur filtre, dosage des composants d'un produit de nettoyage, d'une peinture, d'une semelle frittée, d'un polymère...
- Evaluer la résistance à la corrosion d'un matériau vis-à-vis d'un produit
- Etablir la compatibilité produits-matériaux
- Caractériser le comportement des matériaux vis-à-vis des graffitis et des produits de nettoyage

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et le guide technique d'application LAB GTA 94

***** MOYENS D'ESSAIS

- Fluorescence X
- Diffraction X
- Spectrométrie d'émission atomique
- Infrarouge
- Caractérisation des propriétés physico-chimiques
- Analyses thermiques (DSC, TGA)
- PH-mètre
- Conductimètre

≡ RÉFÉRENCES


- AVERY DENNISON
- GERGONNE
- GSDI
- HEXIS
- SESALY

M NORMES

Normes nécessaires pour répondre à l'accréditation COFRAC LAB REF 27 et aux besoins du client













Apporter une expertise dans le domaine de la qualité de l'eau embarquée sur matériel roulant.

@ OBJECTIFS

- Réaliser des diagnostics et des audits sur la qualité de l'eau embarquée et distribuée aux lave-mains notamment sur les paramètres microbiologiques (Escherichia Coli, Coliformes, Entérocoques, Pseudomonas Aeruginosa, Germes à 22 et 36°C)
- Vérifier la potabilité de l'eau et mettre en place les procédés de desinfection adéquats
- Déterminer les moyens de contrôle et leurs fréquences associées vis-à-vis d'une flotte de matériel roulant

MOYENS D'ESSAIS

- Outils de mesure de chimie de base
- Microbiologie
- Méthodes IDEXX
- Banc d'essai potabilité et désinfection

ACCRÉDITATIONS


 COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- SNCF

M NORMES

- LAB GTA 29 Échantillonnage d'eau et essais physico-chimiques des eaux sur site
- FD T 90-520 Guide technique de prélèvement pour le suivi sanitaire des eaux en application du Code de la santé publique
- NF EN ISO 19458 Qualité de l'eau - Échantillonnage pour analyse microbiologique
- NF EN ISO 10523 Détermination du pH
- NF EN ISO 7393-2 Dosage du chlore libre et du chlore total









EXPERTISE MATÉRIAUX NON-MÉTALLIQUES

Déterminer les causes de défaillance et la durée de vie de matériaux polymères ou élastomères ainsi que leur compatibilité avec d'autres produits.

@ OBJECTIFS


- Rechercher les caractéristiques physicochimiques d'un matériau (essentiellement polymère ou élastomère)
- Réaliser des études comparatives entre deux matériaux
- Etudier la compatibilité entre un matériau et son environnement
- Comprendre le processus de vieillissement en réalisant des déformulations de polymères ou des mesures de dureté

***** MOYENS D'ESSAIS

- Couplage analytique ATG / GC-MS
 - Analyse ThermoGravimétrique par chromatographie gazeuse couplée avec un spectromètre de masse
- Spectrométrie infrarouge
- Spectrométrie plasma (ICP)

≅ RÉFÉRENCES

- RATP
- SNCF









EXPERTISE MATÉRIAUX EN CAOUTCHOUC ET CAOUTCHOUC-MÉTAL

Analyser et évaluer les défaillances et la durée de vie de pièces à base de caoulichouc ainsi que leur compatibilité avec d'autres produits.

OBJECTIFS

- Qualifier des produits et des pièces
- Analyser les défaillances
- Elaborer des cahiers des charges spécifiques
- Evaluer le potentiel de durée de vie (normatif et de cahier des charges)
- Étudier la compatibilité huile/caoutchouc
- Vérifier la tenue aux produits de nettoyage
- Etudier et développer des produits pour fonctionner à basse température

M NORMES

- NF EN 13913 et STM R 702 Pièces de suspension à base d'élastomère
- NF F 00071 Pièces moulées en caoutchouc compact
- NF F 00072 Pièces extrudées en caoutchouc compact
- NF F 11-380 Tuyaux flexibles à base de caoutchouc pour air comprimé
- NF EN 15807 Demi-accouplements
- STM D-001 et D-002, STM D-050, STM F-024, STM F-602, STM D-802 et D-803

E RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOMBARDIER
- SNCF

MOYENS D'ESSAIS

4 machines de traction / compression : 0-20kN / 0-100kN / 0-200kN / 0-400kN

Pièces Caoutchouc

- ATG-Analyse thermogravimétrique, DSC - Analyse enthalpique différentielle, Spectre IR - pour l'analyse physicochimique des caoutchoucs
- DRC et DRA : déformation rémanente à la compression + déformation rémanente à l'allongement
- Instruments de mesure de dureté. DIDC. Shore A et D. de traction, de déchirement et de tenue aux basses températures (TR10 et Brittle point)
- Outils de tenue à la pression (joints, tuyaux, durits)
- Outils de tenue à l'environnement (chaleur, huile, liquide de refroidissement....)

Pièces Caoutchouc-Métal

- Instrumentation pour mesures de :
 - Rigidité statique (avant et après vieillissement et à haute et basse température)
 - Rigidité dynamique (avant et après vieillissement)
 - Fluage et relaxation
 - Adhérisation
 - Tenue à l'environnement







Essais de comportement AU FEU DE CÂBLES DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Le RPC a été produit par la Commission européenne dans le but de légiférer sur la nécessité pour les ouvrages de construction d'être conçus et exploités de manière à ne pas mettre en danger la sécurité des personnes, des ani-maux domestiques ou des biens, et à ne pas porter préjudice à l'environnement. Ce règlement prévoit que pour pouvoir mettre sur le marché de l'Union européenne un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l'objet, le fabricant doit établir une déclaration des performances et apposer le marquage CE sur le produit en question, assumant ainsi la responsabilité de la conformité de son produit avec les performances déclarées.

OBJECTIFS

Déterminer l'Euroclasse d'un câble (indiquant sa réaction au feu); en effet pour l'essentiel de leurs applications, les câbles sont soumis à des exigences de sécurité incendie et nécessitent une déclaration de cette performance pour le marquage CE

MOYENS D'ESSAIS • NF EN 60754-1 et -2

- Fours tubulaires, conductimètre et pH-mètre pour l'évaluation de l'indice d'acidité
- Cabine d'essais pour la mesure de calorimétrie et opacimétrie sur câbles montés en nappes
- Caisson 27m³ pour la détermination de l'indice complémentaire de fumées
- Dispositif d'essai au brûleur 1kW sur câble isolé

Q ACCRÉDITATIONS

- ISO 17025
- LAB REF 33 (système 3)

- EN 13501-6
- EN 50575
- NF EN 50399
- NF EN 60332-1-1 et -2
- NF FN 61034-1 et -2











QUALITÉ DE L'EAU - EAUX RÉSIDUAIRES ET MICROPOLLUANTS ISSUS DE L'ACTIVITÉ FERROVIAIRE

Apporter une expertise sur les eaux résiduaires et les micropolluants issus de l'activité ferroviaire roulant.

@ OBJECTIFS

Eaux résiduaires :

- Réaliser des bilans pollution
- Optimiser l'efficacité des stations d'épuration
- Faire des propositions pour réduire la pollution à la source
- Contrôler la conformité réglementaire des sites industriels
- Analyser pH, T, MES, DCO, HCT, Pt, NTK, NO2-, NO3-, éléments métalliques (Al, Fe, Cu, Pb, Ni, Cr, Mn...), ASA, Alkyphénols, HAP, PFOS, DEHP...

* MOYENS D'ESSAIS

- Spectrophotométrie UV
- Spectromètre à plasma
- Différents outils de chimie de base

ACCRÉDITATIONS

 COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- SNCF

M NORMES

- LAB GTA 05 Analyses physicochimiques des eaux
- NF EN ISO 10523 Détermination du pH
- NF EN ISO 17294 Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) - Partie 2 : Dosage de 62 éléments
- NF EN 872 Dosage des MES
- NF EN 903 Dosage des agents de surfaces anioniques
- NF EN 25663 Dosage de l'Azote Kjeldhal
- NF EN 15705 Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (St DCO)







VIBRATIONS • CONFORT • FATIGUE • ES IFNT • CONTACT ROUE-RAIL • RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT • CONTACT RO • CONTRAINTES RÉSIDUELLES • Causes de défaillance • Contraintes ShuntageCaptage AGE • CAPTAGE • COMPATIBILITÉ ÉL MATÉRIAUX 9

VOE & LAC • PANTOGRAPHE

DUE-RAIL • VOIE & LAC • PANTOGRAF

PERFORMANCES ÉLECTRIO

RÉSIDUELLES • PERFORMAI

SE COMPA

CTROMA

ACOUSTIQUE

Асоизпа



Bruit et vibrations ferroviaires - Riverains

Evaluer la gêne sonore et vibratoire causée par le transport ferroviaire.

Ø OBJECTIFS

- Caractériser les situations susceptibles de créer une gêne chez les riverains, occasionnée par des phénomènes vibro-acoustique dus à des transmissions solidiennes de sources vibratoires souterraines ou en surface
- Caractériser acoustiquement le fonctionnement d'équipements spécifiques (ventilateurs, escaliers mécaniques, climatisation, baies d'aération...) avant et/ou après travaux de rénovation
- Etablir la carte de bruit en environnement et faire l'étude de l'impact par simulation numérique

* MOYENS D'ESSAIS

- Sonomètres intégrateurs classe 1
- Calibreurs
- Accéléromètres triaxiaux, accéléromètres
- Centrale d'acquisition multi voies
 - Centrale d'acquisition
- Logiciels dBTrait, dBFA

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

RATP

- NF S31 010 Acoustique -Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage
- NF S 31 110 Acoustique -Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation
- NF S 31-088 Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation pour le bruit ferroviaire
- Décret du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique













Contrôler la conformité acoustique des installations classées pour la protection de l'environnement.

OBJECTIFS

- Vérifier à intervalles réguliers à partir des mesures de niveaux de bruit ambiant et résiduel définis par la réglementation qu'une activité industrielle ne cause pas de gêne sonore dans le voisinage
- Qualifier le risque d'atteinte à la tranquillité des riverains

MOYENS D'ESSAIS

- Sonomètres intégrateurs classe 1
- Calibreurs
- Logiciels dBTrait, dBFA
- Mâts de mesure en hauteur jusqu'à 15m
- Valises tout temps permettant des mesures « longue durée » (7 jours)
- Station météo


ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

RATP

- NF S31-010 Acoustique -Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage
- NF S31-110 Acoustique -Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation
- Arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
- Décret du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 20/08/85 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
- Directive européenne (DIRECTIVE 2002/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)







VIBRATIONS • CONFORT • FATIGUE • ES IFNT • CONTACT ROUE-RAIL • RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT • CONTACT RO • CONTRAINTES RÉSIDUELLES • Causes de défaillance • Contraintes ShuntageCaptage AGE • CAPTAGE • COMPATIBILITÉ ÉL MATÉRIAUX 9

sieux • Frotteurs • Freinage •

VOIE & LAC • PANTOGRAPHIOUE-RAIL • VOIE & LAC • PANTOGRAPHIO

DEDECOR AND CEO ÉLECTRICALE

PERFORMANCES ÉLECTRICI

RÉSIDUELLES • PERFORMAN

• COMPA

ECTROMA

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

SANTÉ ET SÉCURI



Bruit au poste de travail

Contrôler la conformité du niveau d'exposition sonore quotidien du personnel sur le lieu de travail et améliorer le confort auditif.

Ø OBJECTIFS

- Mesurer l'exposition quotidienne au bruit des salariés à leur poste de travail individuel
 au regard de la réglementation en vigueur
- Prédire, par le calcul, les niveaux sonores des sites de production
- Etudier le port de protection auditive
- Analyser les mesures au regard des décrets réglementaires relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé du personnel
- Vérifier la conformité des nouveaux postes de travail ou de ceux ayant subi des améliorations

***** MOYENS D'ESSAIS

- Dosimètres, sonomètres et calibreurs
- Logiciel dédié pour les mesures de bruit au poste de travail
- Systèmes d'acquisition pour les mesures architecturales
- Logiciel de mesures prédictives des niveaux sonores dans les ateliers
- Chambre acoustique
- Logiciel d'acquisition pour étude subjective sur sujets (CNRS/INRS)
- Logiciels dBTrait, dBWed, dBLEXD

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

≡ RÉFÉRENCES

- CNRS
- RATP
- INRS
- SNCF

M NORMES

- NF EN ISO 9612 Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail
 Méthode d'expertise
- NF EN ISO 4869-2 Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit
- Code du Travail en vigueur
- Arrété du 11 Décembre 2015
- Arrêté du 15 décembre 2015 relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d'exposition au bruit et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail
- Directive européenne directive 2003/10/ CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)









$oldsymbol{\mathsf{V}}$ IBRATIONS CORPS ENTIER

Contrôler la conformité de l'exposition des opérateurs d'engins et des conducteurs de trains à des vibrations se propageant dans tout le corps.

OBJECTIFS

- Evaluer les vibrations transmises au corps (par les sièges conducteurs ou par les pieds) lors l'utilisation d'engins ou de
- Mesurer l'exposition aux vibrations des salariés à leur poste de travail individuel
- Comparer le niveau d'exposition avec les seuils réglementaires
- Valider des améliorations apportées aux postes de travail

PMOYENS D'ESSAIS

- Accéléromètres triaxiaux
- Centrale d'acquisition multivoies
- Galettes de siège avec accéléromètres tri-axes (pouvant être placés sur l'assise du siège)
- Système par vibrométrie
- Dosimètre Vib de 01dB

E RÉFÉRENCES

- RATP
- SNCF

- NF EN 14253 +A1 Vibrations mécaniques - Mesurage et calcul de l'effet sur la santé de l'exposition professionnelle aux vibrations transmises par l'ensemble du corps - Guide pratique
- Code du Travail en vigueur
- Directive 2002/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations)





VIBRATIONS MAIN-BRAS

Contrôler la conformité des vibrations transmises à la paume, aux doigts et aux bras des salariés lors de la manipulation d'outils.

OBJECTIFS

- Mesurer l'exposition du personnel aux vibrations transmises par les mains à leur poste de travail - principalement pour les agents de maintenance de la voie et du matériel roulant
- Comparer le niveau d'exposition avec les seuils réglementaires
- Valider des améliorations apportées aux postes de travail

MOYENS D'ESSAIS

- Accéléromètres mono-axiaux et triaxiaux
- Système d'acquisition multivoies

≡ RÉFÉRENCES

- RATP
- SNCF

- NF EN ISO 5349-2/A1 Vibrations mécaniques - Mesurage et évaluation de l'exposition des individus aux vibrations transmises par la main - Partie 2 : guide pratique pour le mesurage sur le lieu de travail -Amendement 1
- Code du Travail en vigueur
- NF EN ISO 28927 (toutes les parties de 1 à 8)









QUALITÉ DE L'AIR DES LIEUX DE TRAVAIL - EXPOSITION **PROFESSIONNELLE**

Surveiller l'exposition du personnel aux agents chimiques présents dans l'air et contribuer à l'amélioration des postes de travail.

OBJECTIFS

- Etudier les postes de travail
- Définir des stratégies de prélèvement propres aux mesures individuelles
- Définir des stratégies de mesure atmosphérique réalisées en ambiance
- Estimer le niveau d'exposition aux agents chimiques dans l'air : particules, poussières de bois, fibres (amiante, fibres de verre, fibres céramiques réfractaires), métaux, silice, hydrocarbures, gaz...
- Mesurer la concentration des gaz, solvants, poussières, produits de dégradation thermique dans les locaux à pollution spécifique et non spécifique
- Etablir un diagnostic de respect ou de dépassement des Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

Q ACCRÉDITATIONS

- COFRAC selon la norme NF EN ISO 17025
- Risque chimique : référentiel Cofrac IAB RFF 27
- Amiante : référentiel Cofrac LAB REF 26 et 28

MOYENS D'ESSAIS

- Capteurs de prélèvement
- Dispositifs de prélèvement d'air sur opérateur
- Dispositifs de prélèvement d'air à point fixe

E RÉFÉRENCES

- ADP
- RATP
- ASTEN
- SFP
- EUROFINS
 - TSO LAFARGE

- NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application GA X46-033
- Code du travail Arrêté et décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009
- Code du Travail Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 et arrêté du 14 août 2012
- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
- Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010
- NF X 43-050, NF X 43-257, NF X 43-262, NF X 43-264, NF X 43-267, NF X 43-275, NF X 43-294, XP X 43-269...









QUALITÉ DE L'AIR DES LIEUX DE TRAVAIL - **A**MIANTE

Assister les partenaires du secteur ferroviaire dans la gestion de la problématique amiante au quotidien ou lors de phases de travaux spécifiques

Ø OBJECTIFS

- Assister le donneur d'ordre dans la réalisation de travaux exposant au risque amiante
- · Accompagner les choix techniques
- Réaliser les prélèvements d'air réglementaires (Code du travail, Code de la santé publique)
- Intervenir auprès des instances syndicales

E RÉFÉRENCES

- AREP
- PARVIS

ACCRÉDITATIONS

 COFRAC selon la norme NF EN ISO 17025

* MOYENS D'ESSAIS

- Dispositifs de prélèvement d'air sur opérateur
- Dispositifs de prélèvement d'air à point fixe
- Prestation intellectuelle

MORMES

- Code du travail Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - Arrêté du 14 août 2012
 Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
- NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application GA X 46-033
- NF X 43-269 et NF X 43-050









QUALITÉ DE L'AIR EN TUNNEL -EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Contrôler la qualité de l'air en tunnel durant les travaux ou les opérations de maintenance.

Ø OBJECTIFS

- Surveiller en continu les concentrations des gaz (O₂, CO/CO₂, NO_x, SO₂, H2S) et le respect de non dépassement de valeurs seuils pendant les travaux (mise en place d'alarmes)
- Contrôler l'exposition professionnelle aux agents chimiques (particules Diesel, poussières alvéolaires, silice cristalline, métaux...)
- Vérifier le renouvellement d'air en tunnel

MOYENS D'ESSAIS

- Détecteurs de gaz
- Anémomètre
- Capteurs individuels de prélèvement
- Dispositifs de prélèvement d'air sur opérateur
- Dispositifs de prélèvement d'air à point fixe

≅ RÉFÉRENCES

- COLAS Rail
- FOIF
- MARUB
- RATP
- SNCF
- TSO

ACCRÉDITATIONS

- COFRAC selon la norme NF EN ISO 17025
- Risque chimique : référentiel COFRAC LAB REF 27

- Code du travail Arrêté et décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009
- Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010
- NF X 43-257, NF X 43-262, NF X 43-264, NF X 43-267, NF X 43-275, NF X 43-294...







AÉRATION ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

Contrôler la conformité des installations d'aération et d'assainissement dans les locaux et les espaces de travail.

Ø OBJECTIFS

- Réaliser des audits de qualité de l'air dans des locaux à pollution spécifique et non spécifique (bureaux par exemple)
- Mesurer les débits et/ou les vitesses d'air dans les locaux de travail et des équipements de captage à la source de polluants (cabine de peinture...)
- Assister techniquement à la mise en place de systèmes d'épuration des gaz et des particules

* MOYENS D'ESSAIS

- Anémomètres
- Générateurs de fumée

RÉFÉRENCES

- RATP
- SNCF

- Code du travail Articles R. 4222-2 à R. 4222-18 et R. 4212-1 à R. 4212-7
- Circulaire du 9 mai 1985 relative au commentaire technique des décrets 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1984
- Arrêtés du 8 et 9 octobre 1987
- XP X 43-401 Audit de la qualité de l'air dans les locaux non industriels













Surveiller en continu la qualité de l'air dans les gares et les stations souterraines.

@ OBJECTIFS

Collecter et étudier les concentrations des polluants liés au trafic :

- Oxydes d'azote
- Dioxyde de carbone
- Monoxyde de carbone
- Particules PM₁₀ et PM₂₅

* MOYENS D'ESSAIS

- Analyseurs à poste fixe : CO₂, NOx et particules
- Véhicule laboratoire
- Ligison GSM
- Sites en continu SNCF

ACCRÉDITATIONS

COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025

E RÉFÉRENCES

- RATP
- RATP Réseau SQUALES
- SNCF
- TCL (Lyon)

MORMES

- NFX 20-380 Analyse des gaz. Dosage du dioxyde de carbone. Guide pour le choix des méthodes de dosage
- NFX 43-044 Qualité de l'air
 Atmosphères ambiantes Détermination du monoxyde de carbone (CO) par absorption dans l'infrarouge - Méthode à corrélation par filtres gazeux



Voir aussi pages 148, 149, 150, 152





QUALITÉ DE L'AIR CARACTÉRISATION DES ÉMISSIONS DE SEMELLES DE FREIN

Caractériser les émissions liées aux semelles de frein au cours d'essais de freinage en laboratoire.

@ OBJECTIFS

- Caractériser et étudier les concentrations des polluants émis liés aux semelles de frein (particules, métaux, COV...).
- Accompagner les choix techniques

MORMES

- LAB REF 22
- ISO 10780
- NF X 44-052, NF EN 13284-1, NF EN 14385...

MOYENS D'ESSAIS

- Banc de freinage
- Dispositifs de prélèvement d'air à l'émission
- Prestation intellectuelle





EXPOSITION HUMAINE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (BF/HF)

Vérifier que les champs électromagnétiques présents dans une zone précise n'affectent ni le public ni le personnel.

OBJECTIFS

Mesurer les niveaux d'exposition du public et du personnel aux champs électromagnétiques

MOYENS D'ESSAIS

- Mesureurs de champs électromagnétiques (Basse fréquence et Haute fréquence) de 5 Hz à 6 GHz
- Gaussmètre pour le champ magnétique continu
- Analyseur de spectre
- Antenne de champs électriques et de champs magnétiques, entre 5 Hz et 6 GHz
- Chaîne de mesures selon le protocole ANFR (Agence Nationale des Fréquences)

ACCRÉDITATIONS

Cas A selon le protocole ANFR

RÉFÉRENCES

- ALSTOM
- BOUYGUES TELECOM
- ORANGE
- PARIS HABITAT
- SFR
- SIFMENS

- NF EN 50492 Norme de base pour la mesure du champ électromagnétique sur site, en relation avec l'exposition du corps humain à proximité des stations de base
- NF EN 50500 Procédures de mesure des niveaux de champ magnétique générés par les appareils électriques et électroniques dans l'environnement ferroviaire en regard de l'exposition humaine
- Directive 2013/35/UE (personnel)
- Recommandation européenne 1999/519/CE (public)
- Protocole ANFR









RADIOPROTECTION

Dans le cadre des risques professionnels, maîtriser l'exposition aux rayonnements ionisants. Assurer les missions de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)

OBJECTIFS

- Établir l'inventaire des sources émettrices au poste de travail
- Evaluer les risques ionisants
- Réaliser les contrôles internes périodiques réglementaires des installations
- Organiser/Superviser les contrôles externes par organisme agréé
- Participer à la rédaction des documents : document unique, plan de prévention, notices de poste
- Définir et mettre en place la dosimétrie adaptée
- Définir les zones réglementées ou spécialement réglementées
- Définir les protections collectives et individuelles adaptées
- Calculer les doses générées par les rayonnements ionisants pour les intégrer dans les fiches d'exposition des agents
- Former et sensibiliser au risque ionisant
- Analyser la contamination
- Intervenir auprès des CHSCT et directions pour vulgariser les résultats d'analyses
- Expertise radioprotection

* MOYENS D'ESSAIS

- Radiomètre Atomtex AT1121 (pour rayonnements gamma et X)
- Contaminamètre pour rayonnements alpha et beta

≅ RÉFÉRENCES

- Gare & Connexions
- Technicentre de maintenance SNCF

MORMES

- NF C74-100
- NF C15-160







CONTRASTE VISUEL ET ÉCLAIREMENT DES BÂTIMENTS

Contrôler la conformité de l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des lieux de travail en termes de contraste et d'éclairement.

OBJECTIFS

Mesurer les niveaux de contraste et d'éclairement dans les lieux de travail, les stations de métro et les gares

P MOYENS D'ESSAIS

- Luminancemètre
- Luxmètre

≡ RÉFÉRENCES

- DG Construction
- Conseil Général des Hauts-de-Seine

- NF EN 12464 1 Éclairage des lieux de travail - Partie 1 : Lieux de travail intérieurs
- NF P98-351 Cheminements Insertion des handicapés - Éveil de vigilance - Caractéristiques, essais et règles d'implantation des dispositifs podo-tactiles au sol d'éveil de vigilance à l'usage des personnes aveugles ou malvoyantes
- Code du travail













A	
Accessibilité 81, 155	Contact roue-rail 18, 19
Acoustique	Contraintes résiduelles 65, 69, 110,
Equipements de sécurité89	113, 114, 115
Extérieur - Riverains	Contraste visuel 81, 155
Intelligibilité38	Contrôle dimensionnel 69, 71, 109
Intérieure37, 38	Courant de traction 50, 51
Poste de travail / Risque santé	Courts-circuits 76
Sites industriels 141	Couverture radioélectrique 124
Aérodynamique35, 104, 105	
Alimentation de la traction	П
Électrique 26, 49, 125, 127	Défaillances 43, 67, 70, 71, 72,
Amiante	75, 86, 100, 108, 109, 110,
Analyse modale 102	111, 113, 114, 115, 134, 135
Anti-enrayage 23	Détecteurs électroniques de roues
Anti-graffitis 85	Diffraction 114, 115
Assemblages boulonnés72, 111	Dynamique ferroviaire
Assemblages soudés	69, 71, 101
Assemblages collés 112	07,71,101
	E
В	_
Ballast116	Eau
Billettique 80	Échauffements 76
Bogies 68, 71, 101, 114	Eclairement 155
Boîtes d'essieux 70	ERTMS
Dolles d Casteox	Essais
Г	Climatiques 79
_	Electriques 76
Câbles 82, 83, 136	Thermiques & aérauliques 79
Caoutchouc 135	Essieux 18, 69, 71
Captage du courant	Examens non destructifs 67, 68, 69, 70,
En ligne30, 31, 46, 48, 106	71, 72, 117 Exposition humaine28, 153
A l'arrêt 32, 33 Cartes sans contact 80	Exposition numaine
	Exposition professionnelle 145, 148, 149
Caténaire	F
Interaction pantographe30, 31, 32,	
46, 47, 48 Soulèvement48	Fatigue
Chaînes de traction 34, 75	Caractérisation 19, 72
	Vibratoire
Champ électromagnétique Exposition humaine	Feu-Fumée 82, 83, 84
Matériel roulant 27, 53	Freinage
Modélisation et expertise 125	Composants 22, 67
	En ligne 21, 22
Système ferroviaire 54 Climatique 79, 88	Sur banc
Coefficient de souplesse 99	Frotteurs 103
Compatibilité électromagnétique 26	
Compteur d'énergie76, 121	G
Confort	Gaines thermo-rétractables 82
Climatique 79	Glissance 81
Vibratoire 98	Graffitis
YIDIUIOII 6	Graisse 86
	GSM-R55, 78



H	
Huiles 86	Qualité de l'air
	Aération et assainissement
I	Tunnel 149
Infrastructure30, 35, 43, 44, 45, 46,	Milieu souterrain151
120, 125	Lieu de travail148
Interaction infrastructure-matériel	Contrôle à l'émission67
roulant	D
Interaction pantographe-caténaire30,	R
31, 32, 46, 47, 48	Radio
Isolement électrique100, 101	Radioprotection 154 Reconnaissance visuelle 60
1	Résistance à l'avancement 34, 35, 103
L	Ressuage 117
Logiciels critiques 90	Revêtements 81
	Risque chimique
M	Roues18, 67, 71, 105, 114, 117
Magnétoscopie	Roulements 70
Matériaux72, 81, 84, 113, 126,	5
132, 134, 135	Sécurité
Matériels de sécurité58, 89, 91	Electrique
Matériel roulant	Logicielle
Performances électriques120	Matérielle 58, 91
Pesée 20	Shuntage24, 25
Motoréducteurs	Structures de véhicules
A.1	Résistance mécanique 73
N	Rigidité torsionnelle des caisses
Nettoyage81, 85, 87, 132	Sûreté de fonctionnement 58
	Signalisation
0	T 90, 91
Organes	Télésurveillance
De roulement 68, 69, 70, 71, 100, 114	Electrique
Métalliques	Liechique
Ouvrages d'art 45, 105	U
P	Ultrasons43, 69, 71, 110
Pantographe	111, 114, 11 <i>7</i>
Auscultation vidéo106	V
Gabarit 31, 106	Véhicules et organes 100
Pantographe instrumenté	Vibrations
Peinture	Corps entier 145
Performances électriques	Main-bras
Perturbations électromagnétiques 29, 125	Vibratoire98, 100, 102, 108, 140
Pesée 20	Vitrages
Pétards de voie 89	Voie
Physico-chimique	Rails et appareils de voie
134, 135 Polymères	Composants de la voie
Portes 107	Expérimentations 105
Postes d'alimentation 54, 123	

86

Produits pétroliers





Eurailtest, une des offres les plus complètes au monde en matière d'essais et d'ingénierie ferroviaires

AGRÉMENT CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE



1, boulevard Saint Martin - 75003 Paris Tél : + 33 1 44 61 93 20 contact@eurailtest.com

www.eurailtest.com